Ficha del producto



Panel LED Luena empotrable 60W 4200K blanco 119.5x59.5cm

Marca: GSC

Referencia: GSC 203400022

El **Panel LED Empotrable Luena** de 60W en color blanco ofrece una iluminación de alta calidad y eficiencia energética para cualquier espacio. Con una luz día de 4200K, este panel proporciona una atmósfera clara y productiva, ideal para oficinas, cocinas, baños y áreas comerciales. Su diseño empotrable y acabado en blanco se integra perfectamente en cualquier decoración moderna.

- **Potencia de 60W** con un flujo luminoso de **6000Lm** con difusor y **6600Lm** sin difusor.
- Ángulo de apertura de **120º** para una distribución uniforme de la luz.
- **Temperatura de color de 4200K**, ofreciendo una luz día equilibrada.
- **Vida útil de 30,000 horas**, minimizando el mantenimiento y los reemplazos.
- Fabricado en **aluminio + PS**, garantizando durabilidad y resistencia

Ver producto en web

Descripción

El **Panel LED Empotrable Luena** de 60W redefine la iluminación con su potencia y versatilidad. Diseñado para satisfacer las necesidades de iluminación en una variedad de entornos, este panel LED combina funcionalidad con estilo. Ofrece una luz potente y clara, con una temperatura de color de 4200K que simula la luz del día, creando ambientes más vivos y energéticos.

Su capacidad para instalarse de manera empotrable lo convierte en una opción discreta y elegante para modernizar cualquier espacio. La posibilidad de ajustar la intensidad lumínica según se utilice con o sin

difusor añade flexibilidad a su aplicación, permitiendo personalizar el nivel de iluminación según las necesidades del área a iluminar.

Características destacadas:

- **Amplio ángulo de apertura de 120º**, garantizando una cobertura de luz amplia y homogénea.
- **Temperatura de trabajo de -20ºC a +50ºC**, apto para una amplia gama de condiciones ambientales.
- **UGR >22** y **SDCM <6**, asegurando una iluminación de calidad sin deslumbramiento ni variaciones de color.
- **Arranque instantáneo** con **100% de luz inmediata**, ideal para áreas que requieren iluminación al momento.
- **CRI (Ra) ≥80**, proporcionando una representación de color precisa y natural.
- **Factor de potencia (PF) de 0.95**, reflejando alta eficiencia en el uso de la energía.
- **100.000 ciclos On/Off**, ofreciendo una larga vida útil y sostenibilidad.
- **Protección IP20 e IK05**, diseñado para interiores con resistencia a impactos leves.

Características

Ángulo de apertura	120
Color	Blanco
EAN	8433373076259
Material	AL - PS
Medidas	119,5x59,5cm
Peso (kg)	3,55
Pilas incluidas	No
Protección	IP20
Voltaje nominal (V)	230
Vida estimada (h)	30000

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 27 de noviembre de 2026