Ficha del producto



Panel LED Luena empotrable 60W 6000K blanco 119.5x59.5cm

Marca: GSC

Referencia: GSC 203400023

El **Panel LED Empotrable Luena** de 60W ofrece una solución de iluminación avanzada y versátil para cualquier espacio interior. Con una luz fría de 6000K y un impresionante flujo luminoso, este panel es ideal para entornos que requieren claridad máxima y eficiencia energética. Gracias a sus múltiples opciones de instalación, se adapta a cualquier necesidad, ya sea empotrado, suspendido o como superficie.

- **Potencia de 60W** con un flujo luminoso de **6000Lm** con difusor y **6600Lm** sin difusor.
- Ángulo de apertura de **120º** para una cobertura de luz amplia y uniforme.
- Temperatura de color de **6000K**, ofreciendo una **luz fría** que mejora la concentración y la claridad.
- Vida útil de **30,000 horas**, garantizando una iluminación duradera y fiable.
- Fabricado en **aluminio + PS**, combinando resistencia con diseño elegante.

Ver producto en web

Descripción

Introduciendo el **Panel LED Empotrable Luena**, una solución lumínica de 60W que redefine la eficiencia y el estilo en iluminación LED. Este panel no solo proporciona una potente iluminación de **6000Lm** con difusor y **6600Lm** sin difusor, sino que también ofrece la flexibilidad de ajustarse a diferentes ambientes gracias a sus variadas opciones de instalación.

Diseñado para reemplazar los paneles tradicionales, el Luena destaca por su luz fría de **6000K**, perfecta

para crear ambientes estimulantes y productivos. Su amplio ángulo de apertura de **120º** asegura una distribución de luz extensa y uniforme, ideal para oficinas, áreas comerciales, y espacios residenciales que buscan maximizar la claridad.

Entre sus características más destacadas se encuentran:

- **Temperatura de trabajo de -20ºC a +50ºC**, lo que lo hace adecuado para una amplia gama de condiciones ambientales.
- **UGR >22** y **SDCM <6**, garantizando una iluminación de alta calidad con mínima distracción por deslumbramiento.
- **Arranque instantáneo (<0.5s)** con **100% de luz inmediata**, para un confort visual desde el momento del encendido.
- **CRI (Ra) ≥80**, asegurando una representación de colores natural y precisa.
- **Factor de potencia (PF) de 0.95**, reflejando su alta eficiencia energética.
- **Sin mercurio (Hg 0.0)** y con un ciclo de **100.000 On/Off**, destacando su compromiso con la sostenibilidad.
- **Protección IP20 e IK05**, ofreciendo durabilidad y resistencia dentro de interiores

Características

Ángulo de apertura	120
Color	Blanco
EAN	8433373076266
Material	AL + PS
Medidas	119,5x59,5cm
Peso (kg)	3,55
Pilas incluidas	No
Protección	IP20
Voltaje nominal (V)	230
Temperatura de color	6500
Vida estimada (h)	30000

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 21 de noviembre de 2026