Ficha del producto



# Panel LED Kisongo superficie 36W 6000K blanco 90x30cm

Marca: GSC

Referencia: GSC 203405020

El **Panel LED de Superficie Kisongo** es la solución perfecta para iluminar cualquier espacio sin necesidad de realizar perforaciones en el techo. Con **36W** de potencia y **3600Lm**, proporciona una luz intensa y uniforme, ideal para ambientes de trabajo o residenciales. Su diseño en color blanco y fabricación en **aluminio y PS** lo convierten en una opción elegante y durable.

- **Alta Eficiencia Lumínica:** 3600Lm con difusor, 3900Lm sin difusor
- **Luz Fría:** Temperatura de color de 6000K para una iluminación clara
- **Vida Útil Larga:** Hasta 30,000 horas de funcionamiento
- **Protección IP20 e IK05:** Garantiza durabilidad y resistencia
- **Instalación Sencilla:** Montaje en superficie para una instalación fácil y rápida

**Ver producto en web**

## Descripción

El **Panel LED Kisongo** de **36W** es una innovadora opción de iluminación que combina eficacia, diseño y tecnología avanzada. Este panel es perfecto para quienes buscan una solución práctica y eficiente, ofreciendo una luz de calidad superior con un amplio ángulo de apertura de **120º** y una temperatura de color de **6000K** que proporciona una luz fría ideal para crear ambientes concentrados y vigorizantes.

- **Eficiencia Energética:** Con un consumo reducido a 32.4W en modo sin difusor, maximiza el ahorro energético.
- **Adaptable a Diversos Ambientes:** Su temperatura de trabajo de -20ºC a +50ºC lo hace versátil para diferentes entornos.

- **Calidad de Luz:** Con un CRI (Ra) ≥80, asegura una reproducción de color fiel y natural.
- **Encendido Inmediato:** Capacidad de alcanzar el 100% de luz en menos de 0.5 segundos.
- **Facilidad de Instalación:** Diseñado para montarse directamente sobre cualquier superficie, eliminando la necesidad de empotrar o realizar complejas instalaciones

## Características

| | |
|---|---|
| Ángulo de apertura | 120º |
| Color | Blanco |
| Cri (Ra) | 80 |
| EAN | 8433373076303 |
| Material | Aluminio |
| Peso (kg) | 1,757 |
| Pilas incluidas | No |
| Protección | IP20 |
| Tipo de instalación | Superficie |
| Temperatura de color | 6000 |
| Vida estimada (h) | 30000 |

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 17 de noviembre de 2026