

Ficha del producto

**Downlight LED redondo
empotrable “PRO Professional
LED” (20W 4000K 1560lm) IP44
Ø22,6x4,1cm color blanco**

Marca: JISO

Referencia: JISO 50220-2984-90



El downlight LED redondo empotrable “PRO Professional LED” es una solución de iluminación eficiente y moderna, ideal para espacios interiores. Con un diseño elegante y funcional, proporciona una luz blanca neutra de 4000K y una potencia de 20W, ofreciendo un flujo luminoso de 1560lm.

- **Dimensiones:** Ø22,6x4,1cm
- **Potencia:** 20W
- **Flujo luminoso:** 1560lm
- **Temperatura de color:** 4000K
- **Índice de protección:** IP44/IK01
- **Vida útil:** 30000 horas
- **Material:** Aluminio/PMMA
- **Clase de aislamiento:** Clase II
- **Voltaje:** 100-240V
- **Frecuencia:** 50/60Hz

[Ver producto en web](#)**Descripción**

El Downlight LED redondo empotrable “PRO Professional LED” es una solución de iluminación eficiente y moderna, ideal para espacios interiores. Con un diseño elegante en color blanco, este downlight combina funcionalidad y estética, proporcionando una luz de calidad con un rendimiento excepcional.

- Potencia: 20W
- Temperatura de color: 4000K (luz neutra)
- Flujo luminoso: 1560lm
- Dimensiones: Ø22,6x4,1cm

- Índice de protección: IP44 (resistente al agua y al polvo)
- Vida útil: 30,000 horas
- Tipo de LED: SMD 2835
- Voltaje de entrada: 100-240V
- Frecuencia: 50/60Hz
- Material: Aluminio/PMMA
- Clase de aislamiento: Clase II
- Instalación: Empotrable, diámetro de corte recomendado 190-210mm
- IK: IK01 (resistencia a impactos)
- Color: Blanco
- Consumo energético: 0,465A

Características

Clase de aislamiento	Clase II
Temporizador	No
Memoria	No
Frecuencia	50, 60
Ángulo de apertura	100
Clasificación energética	F
Color	Blanco
Sensibilidad (mA)	300
Cri (Ra)	80
Diámetro	226mm
Diámetro del empotramiento (mm)	190-210mm
Driver incluido	Sí
EAN	8435325835693
Encendidos (ON/OFF)	15000
Lúmenes (lm)	1560
Mando a distancia	No
Material	Aluminio, PMMA
Medidas	Ø22,6x4,1cm
Peso (kg)	0,465
Profundidad	4,1cm
Protección	IP44, IK01
Regulable	No
Voltaje nominal (V)	100, 240
Tipo de lámpara	LED SMD 2835
Temperatura de color	4000
Vida estimada (h)	30000

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 15 de septiembre de 2026