

Ficha del producto

**Downlight LED redondo
empotrable “PRO Professional
LED” (25W 4000K 1932lm) IP44
Ø22x3,7cm color blanco**

Marca: JISO

Referencia: JISO 50625-2184-90



El downlight LED redondo empotrable “PRO Professional LED” es una solución de iluminación eficiente y moderna, ideal para espacios interiores. Con un diseño elegante y funcional, proporciona una luz blanca neutra de 4000K y una alta luminosidad de 1932 lúmenes, garantizando un ambiente agradable y bien iluminado.

- **Potencia:** 25W
- **Flujo luminoso:** 1932 lm
- **Temperatura de color:** 4000K
- **Dimensiones:** Ø22x3,7 cm
- **Índice de protección:** IP44/IK04
- **Vida útil:** 50,000 horas
- **Material:** Aluminio/PMMA
- **Clase de eficiencia energética:** Clase II
- **Frecuencia:** 50/60 Hz
- **Tensión de entrada:** 220/240V
- **Consumo:** 0,64 A

[Ver producto en web](#)**Descripción**

El Downlight LED redondo empotrable “PRO Professional LED” es una solución de iluminación eficiente y moderna, ideal para espacios interiores. Con un diseño elegante en color blanco y un diámetro de 22 cm, este downlight se integra perfectamente en cualquier ambiente, proporcionando una luz de calidad con un rendimiento excepcional.

- Potencia: 25W
- Temperatura de color: 4000K (luz neutra)

- Flujo luminoso: 1932 lúmenes
- Índice de protección: IP44 (resistente a la humedad y al polvo)
- Dimensiones: Ø22x3,7 cm
- Tipo de LED: SMD 2835
- Vida útil: 50,000 horas
- Clase de eficiencia energética: Clase II
- Voltaje de entrada: 220/240V
- Consumo energético: 0,64A
- Material: Aluminio/PMMA
- Frecuencia: 50/60Hz
- Instalación: empotrable
- IK04 (resistencia a impactos)
- Diámetro de corte: 200mm
- Factor de potencia: 0,80

Características

Clase de aislamiento	Clase II
Temporizador	No
Memoria	No
Frecuencia	50, 60
Ángulo de apertura	110
Color	Blanco
Sensibilidad (mA)	700
Cri (Ra)	80
Diámetro del empotramiento (mm)	200mm
Driver incluido	Sí
EAN	8435325832999
Encendidos (ON/OFF)	15000
Lúmenes (lm)	1932
Mando a distancia	No
Material	Aluminio, PMMA
Medidas	Ø22x3,7cm
Peso (kg)	0,64
Pilas incluidas	No
Profundidad	3,7cm
Protección	IP44, IK04
Regulable	No
Voltaje nominal (V)	240
Tipo de lámpara	LED SMD 2835
Temperatura de color	4000
Vida estimada (h)	50000

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 12 de octubre de 2026