

Ficha del producto

**Downlight LED redondo
empotrable “Basic LED” (18W
4000K 390lm) IP44 Ø12x2,1cm
color blanco**

Marca: JISO

Referencia: JISO 51618-2984-90



El downlight LED redondo empotrable “Basic LED” es una opción ideal para iluminar espacios interiores con eficiencia y estilo. Su diseño compacto y moderno se adapta a cualquier ambiente, proporcionando una luz de calidad.

- **Potencia:** 18W
- **Temperatura de color:** 4000K
- **Flujo luminoso:** 390lm
- **Dimensiones:** Ø12x2,1cm
- **Índice de protección:** IP44
- **Vida útil:** 25,000 horas
- **Material:** Aluminio/PMMA
- **Clase de eficiencia:** Clase II
- **Voltaje:** 85/265V
- **Frecuencia:** 50/60Hz
- **Instalación:** Empotrable
- **Tipo de LED:** SMD 2835
- **Diámetro de corte:** 105mm

[Ver producto en web](#)**Descripción**

El Downlight LED redondo empotrable “Basic LED” es una solución de iluminación eficiente y moderna, ideal para espacios interiores. Con un diseño elegante en color blanco, este downlight se integra perfectamente en cualquier ambiente, proporcionando una luz de calidad y un consumo energético reducido. Su potencia de 18W y una temperatura de color de 4000K aseguran una iluminación brillante y natural, mientras que su clasificación IP44 lo hace resistente a la humedad, lo que lo convierte en una opción versátil para diversas aplicaciones.

- Potencia: 18W
- Flujo luminoso: 390lm
- Temperatura de color: 4000K
- Dimensiones: Ø12x2,1cm
- Clasificación IP: IP44
- Vida útil: 25,000 horas
- Tipo de LED: SMD 2835
- Voltaje: AC 85/265V
- Frecuencia: 50/60Hz
- Material: Aluminio/PMMA
- Clase de aislamiento: Clase II
- Instalación: Empotrable
- Diámetro de corte: 105mm
- Índice de protección: IK04

Características

Clase de aislamiento	Clase II
Temporizador	No
Memoria	No
Frecuencia	50, 60
Ángulo de apertura	120
Color	Blanco
Cri (Ra)	80
Diámetro	120MM
Diámetro del empotramiento (mm)	105mm
Driver incluido	Sí
EAN	8435325806716
Encendidos (ON/OFF)	15000
Lúmenes (lm)	390
Mando a distancia	No
Material	Aluminio, PMMA
Medidas	Ø12x2,1cm
Peso (kg)	0,56
Pilas incluidas	No
Profundidad	2,1cm
Protección	IP44, IK04
Regulable	No
Voltaje nominal (V)	85, 265
Tipo de corriente	AC
Tipo de lámpara	LED SMD 2835
Temperatura de color	4000
Vida estimada (h)	25000

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 7 de octubre de 2026