

Ficha del producto

**Downlight LED SMD redondo
vasculante "PRO Professional
LED" (7W 3000K 430lm) IP20
Ø8,7x4,7cm color blanco**

Marca: JISO

Referencia: JISO 55507-1983-90

El Downlight LED SMD redondo vasculante "PRO Professional LED" es una solución de iluminación eficiente y elegante, ideal para espacios interiores. Con un diseño moderno y funcional, proporciona una luz cálida de 3000K y una potencia de 7W, ofreciendo 430 lúmenes de luminosidad.

- Potencia: 7W
- Flujo luminoso: 430 lm
- Temperatura de color: 3000K
- Dimensiones: Ø8,7x4,7 cm
- Índice de protección: IP20
- Vida útil: 15,000 horas
- Material: ABS/Aluminio/PMMA
- Clase de aislamiento: II
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Voltaje: 220/240V
- Instalación: empotrable, diámetro de corte 70mm

[Ver producto en web](#)**Descripción**

El Downlight LED SMD redondo vasculante "PRO Professional LED" es una solución de iluminación eficiente y moderna, ideal para espacios interiores. Con un diseño elegante en color blanco, este downlight combina funcionalidad y estética, proporcionando una luz cálida de 3000K y una potencia de 7W que genera 430 lúmenes. Su construcción robusta y su clasificación IP20 lo hacen perfecto para diversas aplicaciones en el hogar o en entornos comerciales.

- Potencia: 7W
- Flujo luminoso: 430 lúmenes
- Temperatura de color: 3000K (luz cálida)
- Dimensiones: Ø8,7 x 4,7 cm
- Material: ABS/Aluminio/PMMA
- Clasificación IP: IP20 (protección contra objetos sólidos mayores de 12.5 mm)
- Clasificación IK: IK02 (resistencia a impactos leves)
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Vida útil: 15,000 horas
- Instalación: empotrable, requiere un corte de 70 mm
- Clase de eficiencia energética: Clase II
- Voltaje: 220/240V

Características

Clase de aislamiento	Clase II
Temporizador	No
Memoria	No
Frecuencia	50, 60
Ángulo de apertura	100
Color	Blanco
Cri (Ra)	80
Diámetro	87mm
Diámetro del empotramiento (mm)	70mm
Driver incluido	Sí
EAN	8435325802909
Encendidos (ON/OFF)	10000
Lúmenes (lm)	430
Mando a distancia	No
Material	Aluminio, ABS, PMMA
Medidas	Ø8,7x4,7cm
Peso (kg)	0,1
Profundidad	4,7cm
Protección	IP20, IK02
Regulable	No
Voltaje nominal (V)	240
Tipo de corriente	AC
Tipo de lámpara	LED SMD 2835
Vida estimada (h)	15000

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 28 de septiembre de 2026