

Ficha del producto

**Downlight empotrable LED
redondo Belur 24W 6500K
Blanco**

Marca: GSC

Referencia: GSC 201000101

Downlight empotrable LED redondo Belur de 24W y 6500K en color blanco. Fabricado en plástico con un diámetro de 220mm y un ángulo de apertura de 120º. Con una vida útil de 15000 horas y un flujo luminoso de 2160 lúmenes. Ideal para uso en interiores.

W
24W

6500K

[Ver producto en web](#)**Descripción**

El downlight empotrable LED redondo Belur de 24W y 6500K en color blanco es una opción ideal para iluminar espacios interiores con eficiencia y estilo.

- Color principal: Blanco
- Temperatura (K): 6500
- Flujo luminoso (Lm) con difusor/luminaria: 2160
- Diámetro (mm) (Ø): 220
- Uso: Interior
- Material principal: Plástico
- Amperios (mA): 210
- Ángulo de apertura (º): 120
- IRC: 80
- Horas de vida: 15000

Este downlight empotrable LED cuenta con un diseño redondo y una potencia de 24W, ofreciendo una iluminación potente y eficiente. Con un ángulo de apertura de 120º, es perfecto para iluminar de manera uniforme diferentes espacios interiores. Su instalación empotrada y su embutido de 27mm lo hacen ideal para techos y paredes, proporcionando una iluminación discreta y elegante.

- Voltaje (V) (Máximo): 240
- Voltaje (V) (Mínimo): 220
- Horas de encendido/apagado: 50000

- Temperatura de funcionamiento máxima: 40
- Temperatura de funcionamiento mínima: -20
- IK: 4
- Driver reemplazable: No
- Luminaria LED reemplazable: No
- IP: 20
- Embutido (Rango): 195-210

Características

Ángulo de apertura	120
Clasificación energética	F
Color	Blanco
Diámetro	220
EAN	8433373089020
Encendidos (ON/OFF)	50000
Intensidad	210
Material	Plástico
Potencia (W)	24
Protección	IP20
Voltaje nominal (V)	240
Temperatura de color	6500
Vida estimada (h)	15000

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 16 de octubre de 2026