

Ficha del producto

Sujetacables galvanizado DIN 741 - N6 - 25uds, INTHER

Marca: INTHER

Referencia: GIB 010293



El sujetacable galvanizado ofrece una solución eficiente para realizar conexiones seguras entre cables en situaciones donde no se pueden utilizar terminales. Su diseño maleable permite la creación de gazas, facilitando la identificación de medidas y garantizando un montaje adecuado sobre la parte activa para un rendimiento óptimo.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

El sujetacables galvanizado DIN 741 - N6 es una solución eficiente para realizar gazas o conexiones entre cables en situaciones donde no es posible prensar o utilizar terminales. Diseñado para ofrecer durabilidad y resistencia, este sujetacables es una opción confiable para diversas aplicaciones industriales y de construcción.

- Material: Acero galvanizado, que proporciona resistencia a la corrosión y una larga vida útil.
- Normativa: Cumple con la norma DIN 741, asegurando estándares de calidad y seguridad.
- Tamaño: N6, adecuado para cables de diámetro específico, con la medida marcada en el puente para fácil identificación.
- Recomendaciones de uso: Reapretar después de la primera tracción para garantizar la seguridad de la conexión.
- Montaje: El cuerpo del sujetacables debe colocarse sobre la parte activa del cable.
- Separación: La distancia entre sujetacables debe ser de 6 mm por el diámetro del cable, asegurando una distribución uniforme de la carga.
- Cantidad: Disponible en paquetes de 25 unidades, proporcionando suficiente cantidad para proyectos de mediana escala.
- EAN13: 8426241301805, para facilitar su identificación y gestión en inventarios.

Características

EAN

8426241301805

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 15 de septiembre de 2026