Ficha del producto



ORBIS OB132012 | Interruptor crepuscular Orbilux

Marca: ORBIS

Referencia: ORBIS OB132012

Ideal para iluminación de escaparates, portales, señalización, carteles luminosos, etc.

Instalación en superficie sobre pared o en báculo mediante bridas.

Contacto simple con potencial, de 5 a 200 lux.

Ver producto en web

Descripción

Interruptor crepuscular Orbis Orbilux OB132012

Interruptor crepuscular de sencillo manejo y diferentes posibilidades de instalación.

Diseño compacto y regulación exterior al equipo.

Botón test para comprobar conexiones y el correcto funcionamiento de las lámparas.

Retardo de activación para evitar encendidos o apagados indeseados.

Contacto sencillo N/O

LED indicador de funcionamiento.

Montaje: sobre superficie pared o poste mediante brida.

Tensión de alimentación:120 ó 230 V ac (± 10), 50-60 Hz

Poder de ruptura:16 A 250 V ac

Sensibilidad:de 5 a 200 lux

Retardo de actuación:de 30 segundos

Temperatura de funcionamiento:-25 ºC a +60 ºC

Grado de protección:IP 55 según EN 60529

Cargas máximas

Lámparas incandescentes:3000 W

Fluorescentes:1000 VA

Halógenos baja tensión:2000 VA

Halógenos (230V AC):3000 W

Lámparas bajo consumo:400 VA

Lámparas leds:90 VA

Características

EAN	8426709001391
Protección	IP55
Voltaje nominal (V)	230
Tipo de instalación	Superficie

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 2 de noviembre de 2026