Ficha del producto



Interruptor automático SCHNEIDER ACTI 9 4P 25A térmico-magnético 15000A Icn 400V AC

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F94425

Interruptor automático en miniatura Acti 9 iC60 RCBO, 4 polos, corriente nominal de 25 A. Diseñado para corriente continua y alterna, con tecnología térmico-magnética. Capacidad de corte de hasta 70 kA. Ideal para pequeños comercios y aplicaciones residenciales.

Ver producto en web

Descripción

El **Acti 9 iC60 RCBO** es un interruptor automático en miniatura diseñado para aplicaciones de corriente superior a 0,1 A. Pertenece a la gama Acti 9 y se caracteriza por su robustez y fiabilidad en la protección de circuitos eléctricos. Este dispositivo cuenta con 4 polos y una corriente nominal de 25 A, siendo adecuado para redes de corriente continua y alterna.

Su tecnología de unidad de disparo es térmico-magnética, lo que permite una respuesta rápida ante sobrecargas y cortocircuitos. Con un poder de corte de hasta 15,000 A en 400 V AC y 20 kA en corriente continua, el iC60L asegura una protección efectiva en diversas condiciones de operación. Además, cumple con las normativas HB1, EN 60898-1 e IEC 60898-1, garantizando su calidad y seguridad.

Entre sus características técnicas destacan:

- Frecuencia de red: 50/60 Hz
- Tensión nominal de empleo: 220...240 V AC, 400 V AC, 380...415 V AC, 440 V AC, 12...133 V AC y 180...250 V CC
- Grado de protección: IP20
- Durabilidad mecánica: 20,000 ciclos
- Durabilidad eléctrica: 10,000 ciclos
- Temperatura de funcionamiento: -35...70 °C
- Altitud máxima de funcionamiento: 0...2000 m
- Conexiones: Terminal simple, compatible con cables de 1 a 25 mm² rígidos y 1 a 16 mm² flexibles

- Montaje: Fijo en carril DIN
- Peso: 0,5 kg

El Acti 9 iC60L es ideal para pequeños comercios y aplicaciones residenciales, ofreciendo una solución segura y eficiente para la gestión de la energía eléctrica.

Características

Corriente nominal (A)	25
Curva de disparo	C
EAN	3606480084201
Nº de polos	4P
Referencia	SCHNEIDER A9F94425
Voltaje nominal (V)	400

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 2 de noviembre de 2026