

Ficha del producto

Interruptor automático en miniatura ACTI 9 2P 1A térmico-magnético 100 kA Icu

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F95201



Interruptor automático en miniatura Acti 9 iC60 RCBO, 2 polos, corriente nominal de 1 A. Diseñado para corriente continua y alterna, con capacidad de corte de hasta 100 kA. Ideal para pequeños comercios y aplicaciones residenciales. Grado de protección IP20.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El **Acti 9 iC60 RCBO** es un interruptor automático en miniatura diseñado para aplicaciones de corriente superior a 0,1 A. Pertenecce a la gama **Acti 9** y se caracteriza por su alta capacidad de corte y su tecnología de disparo térmico-magnético. Este dispositivo, con un número de polos de **2P**, ofrece una corriente nominal de **1 A** y es adecuado para redes de corriente continua y alterna.

El iC60L 2P 1A K destaca por su capacidad de corte de hasta **100 kA** en diversas tensiones, incluyendo 220...240 V AC y 380...415 V AC, cumpliendo con las normativas EN/IEC 60898-1. Su diseño permite un montaje fijo en carril DIN, facilitando su integración en sistemas eléctricos de pequeños comercios y residencias.

Entre sus características técnicas, se incluyen:

- Frecuencia de red: 50/60 Hz
- Tensión nominal de aislamiento: 500 V AC
- Grado de protección: IP20
- Durabilidad eléctrica: 10,000 ciclos
- Temperatura de funcionamiento: -35...70 °C
- Altitud máxima de funcionamiento: 0...2000 m
- Conexiones: Terminal simple para cables de hasta 25 mm² rígidos
- Indicador de posición del contacto: Sí
- Clase de limitación: 3 acorde a EN 60898-1
- Peso del producto: 0,25 kg

El Acti 9 iC60 RCBO es una solución confiable y eficiente para la protección de circuitos eléctricos, garantizando seguridad y durabilidad en su funcionamiento.

Características

Corriente nominal (A)	1
Curva de disparo	K
EAN	3606480084904
Nº de polos	2P
Referencia	SCHNEIDER A9F95201

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 17 de septiembre de 2026