Ficha del producto



Interruptor automático en miniatura ACTI 9 2P 20A térmico-magnético 15000A Icn

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F95220

Interruptor automático en miniatura Acti 9 iC60 RCBO, 2 polos, corriente nominal de 20 A. Diseñado para corriente superior a 0,1 A, con tecnología térmico-magnética. Capacidad de corte de hasta 70 kA. Ideal para aplicaciones residenciales y pequeños comercios.

Ver producto en web

Descripción

El **Acti 9 iC60 RCBO** es un interruptor automático en miniatura diseñado para aplicaciones de corriente superior a 0,1 A. Este dispositivo pertenece a la gama Acti 9 y se caracteriza por su alta capacidad de corte y su tecnología de disparo térmico-magnético, lo que garantiza una protección eficaz en diversas condiciones de operación.

Con un número de polos de 2P y una corriente nominal de 20 A, el iC60L es ideal para redes de corriente alterna (AC) y corriente continua. Su capacidad de corte alcanza hasta 15,000 A Icn en 400 V AC, lo que lo convierte en una opción segura y confiable para pequeños comercios y aplicaciones residenciales.

Entre sus características técnicas destacan:

- Frecuencia de red: 50/60 Hz
- Tensión nominal de empleo: 220...240 V AC, 380...415 V AC, 440 V AC
- Poder de seccionamiento: Sí, acorde a HB1 y En> 50 A
- Clase de limitación: 3 acorde a EN 60898-1
- Durabilidad mecánica: 20,000 ciclos
- Durabilidad eléctrica: 10,000 ciclos
- Grado de protección: IP20
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -35…70 °C
- Altitud máxima de funcionamiento: 0...2000 m
- Conexiones: Terminal simple, tipo de cable de 1…25 mm² rígido

El iC60L combina robustez y versatilidad, siendo una solución efectiva para la protección de circuitos eléctricos en entornos exigentes.

Características

Corriente nominal (A)	20
Curva de disparo	K
EAN	3606480084782
Nº de polos	2P
Referencia	SCHNEIDER A9F95220

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 1 de noviembre de 2026