Ficha del producto



Interruptor automático en miniatura ACTI 9 40A 4P térmico-magnético 15000A Icn

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F95440

Interruptor automático en miniatura Acti 9 iC60 RCBO, modelo IC60L, con 4 polos y corriente nominal de 40 A. Diseñado para corriente superior a 0,1 A, ofrece protección térmico-magnética y capacidad de corte de hasta 15 kA en 400 V AC.

Ver producto en web

Descripción

El **Acti 9 iC60 RCBO** es un interruptor automático en miniatura de alta eficiencia diseñado para aplicaciones con corrientes superiores a 0,1 A. Pertenece a la gama **Acti 9** y se caracteriza por su robustez y fiabilidad, siendo ideal para pequeños comercios y entornos residenciales.

Este dispositivo cuenta con 4 polos y una corriente nominal de **40 A**, operando en redes de corriente alterna (AC). Su tecnología de disparo es térmico-magnética, lo que garantiza una respuesta rápida ante sobrecargas y cortocircuitos. El código de curva **K** y el poder de corte **L** aseguran un rendimiento óptimo en diversas condiciones de operación.

Entre sus características técnicas destacan:

- Capacidad de corte de hasta **15,000 A** en 400 V AC y 50/60 Hz.
- Protección contra fugas a tierra con un bloque independiente.
- Grado de protección IP20, adecuado para entornos interiores.
- Rango de temperatura de funcionamiento de **-35 a 70 °C**.
- Durabilidad mecánica de **20,000 ciclos** y eléctrica de **10,000 ciclos**.
- Montaje en carril DIN con compatibilidad para bloques de distribución.
- Conexiones para cables rígidos de hasta **35 mm²** y flexibles de hasta **25 mm²**.
- Altura de **85 mm**, anchura de **72 mm** y profundidad de **78.5 mm**.
- Peso del producto de **0.5 kg**.
- Clase de limitación 3 acorde a EN 60898-1.

Características

Corriente nominal (A)	40
Curva de disparo	K
EAN	3606480085154
Nº de polos	4P
Referencia	SCHNEIDER A9F95440

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 2 de noviembre de 2026