

Ficha del producto

Interruptor automático en miniatura ACTI 9 C120N 80A 3P 10000A 415V IP20

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9N18349



Interruptor automático en miniatura C120N de la gama Dardo Plus, Acti 9. Con 3 polos, corriente nominal de 80 A y capacidad de corte de 10,000 A. Ideal para aplicaciones residenciales y pequeños comercios. Montaje en carril DIN, color blanco.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

El interruptor automático en miniatura C120N de la gama Dardo Plus, perteneciente a la serie Acti 9, es una solución eficiente y confiable para la protección de circuitos eléctricos en aplicaciones residenciales y pequeños comercios. Diseñado para manejar corrientes superiores a 0,1 A, este dispositivo cuenta con tres polos y una corriente nominal de 80 A a 30 °C, lo que lo convierte en una opción versátil para diversas configuraciones eléctricas.

El C120N utiliza tecnología de disparo térmico-magnético, con un código de curva B, y ofrece una capacidad de corte de hasta 10,000 A en un rango de tensión de 230 a 400 V AC, cumpliendo con la norma EN/IEC 60898-1. Su diseño incluye un indicador de posición del contacto y una señalización local que permite conocer el estado del dispositivo de un vistazo.

Entre sus características técnicas destacan:

- Frecuencia de red: 50/60 Hz
- Grado de protección: IP20
- Durabilidad mecánica: 20,000 ciclos
- Durabilidad eléctrica: 5,000 ciclos
- Temperatura de funcionamiento: -25 a 70 °C
- Montaje en carril DIN de 35 mm
- Conexiones de tipo túnel para cables rígidos y flexibles
- Altura: 81 mm, Anchura: 81 mm, Profundidad: 73 mm
- Peso: 0,615 kg

- Clase de limitación: 3

El C120N es una opción robusta y eficiente para garantizar la seguridad eléctrica en su entorno.

Características

Corriente nominal (A)	80
Curva de disparo	B
EAN	3606480379239
Nº de polos	3P
Referencia	SCHNEIDER A9N18349
Voltaje nominal (V)	415

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 13 de septiembre de 2026