

## Ficha del producto

## Módulo de extensión ZELIO 24 V CC con 4 salidas relé y 8 A de corriente térmica.

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO SR3XT101BD



El módulo de extensión ZELIO II 6E/4S 24CC de la gama Zelio Logic ofrece 6 entradas y 4 salidas digitales. Con un tiempo de ciclo de 6 a 90 ms y una durabilidad eléctrica de 500,000 ciclos, es ideal para aplicaciones industriales.

[Ver producto en web](#)

### Descripción

El módulo de extensión ZELIO II EXTENSION 6E/4S 24CC, perteneciente a la gama Zelio Logic, es una solución avanzada para la ampliación de entradas y salidas digitales en sistemas de control. Diseñado para ofrecer un rendimiento confiable y eficiente, este módulo es ideal para aplicaciones industriales que requieren un control preciso y una alta durabilidad.

Con una capacidad de sujeción de 120 líneas en su esquema de control y un tiempo de ciclo de 6 a 90 ms, el ZELIO II garantiza una respuesta rápida y efectiva. Su memoria de programa se verifica en cada inicialización, asegurando la integridad de los datos. Este módulo opera con una tensión nominal de alimentación de 24 V CC y cuenta con protección contra inversión de polaridad.

Entre sus características técnicas destacan:

- 4 salidas de relé con una corriente térmica de salida de 8 A.
- Durabilidad eléctrica de 500,000 ciclos en diversas condiciones de carga.
- Rango de operación de temperatura de -20 a 55 °C.
- Grado de protección IP20 y IP40 para diferentes aplicaciones.
- Conexiones mediante terminales de tornillo, compatibles con varios tipos de cable.
- Resistencia a picos de tensión de 4 kV.
- Tiempo de respuesta de 10 ms para cambios de estado.
- Certificaciones de producto: GL, C-Tick, UL, GOST, CSA.
- Humedad relativa de hasta 95% sin condensación.
- Peso del producto: 0.2 kg.

Características

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Corriente nominal (A) | 8                    |
| EAN                   | 3389110550085        |
| Referencia            | SCHNEIDER SR3XT101BD |
| Voltaje nominal (V)   | 24                   |

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 1 de octubre de 2026