

Ficha del producto

**Interruptor automático CURVAC
C120 2P 125A 15kA Icn
380-415V AC 50/60Hz**

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9N18459

Interruptor automático en miniatura C120H de la gama Dardo Plus, diseñado para corriente superior a 0,1 A. Con 2 polos, capacidad de corte de hasta 30 kA y tecnología térmico-magnética, es ideal para aplicaciones residenciales y pequeños comercios.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

El interruptor automático en miniatura INT. TERMOMAGNETICO C120H 2X125A -CURVAC, perteneciente a la gama Dardo Plus de Acti 9, es una solución avanzada para la protección de circuitos eléctricos en aplicaciones residenciales y pequeños comercios. Diseñado para manejar corrientes superiores a 0,1 A, este dispositivo cuenta con dos polos protegidos y una corriente nominal de 125 A a 30 °C, garantizando un rendimiento óptimo en redes de corriente alterna (AC).

El C120H utiliza tecnología de disparo térmico-magnético, lo que le permite ofrecer una capacidad de corte de hasta 15,000 A Icn en tensiones de 230 a 400 V AC y 10 kA Icu en 440 V AC. Su diseño incluye un indicador de posición del contacto y una maneta de control, facilitando su uso y monitoreo. Además, su montaje es ajustable en clip sobre un soporte de carril DIN simétrico de 35 mm.

Este interruptor se caracteriza por su durabilidad mecánica de 20,000 ciclos y eléctrica de 5,000 ciclos, asegurando una larga vida útil. Con un grado de protección IP20 y una resistencia a picos de tensión de 6 kV, el C120H es ideal para entornos exigentes, soportando temperaturas de funcionamiento de -30 a 60 °C y una humedad relativa del 95% a 55 °C.

- **Corriente nominal:** 125 A en 30 °C
- **Número de polos:** 2P
- **Capacidad de corte:** 15,000 A Icn
- **Tensión nominal de empleo:** 380...415 V AC
- **Durabilidad mecánica:** 20,000 ciclos
- **Durabilidad eléctrica:** 5,000 ciclos

- **Grado de protección:** IP20
- **Temperatura de funcionamiento:** -30...60 °C
- **Montaje:** Carril DIN simétrico de 35 mm
- **Peso:** 0,41 kg

Características

Corriente nominal (A)	125
Curva de disparo	C
EAN	3606480380303
Nº de polos	2P
Referencia	SCHNEIDER A9N18459
Voltaje nominal (V)	415

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 18 de octubre de 2026