

Ficha del producto

**Interruptor automático MERLIN
GERIN 3P 63A térmico-
magnético, 15000A de corte**

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9N18467



Interruptor automático en miniatura C120H de la gama Dardo Plus Acti 9. Diseñado para corriente $> 0,1$ A, con 3 polos y capacidad de corte de hasta 30 kA. Ideal para aplicaciones residenciales y pequeños comercios. Dimensiones: 81x81x73 mm.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

El interruptor automático en miniatura INT. 3P63A C120H MERLIN GERIN, perteneciente a la gama Dardo Plus de Acti 9, es una solución confiable y eficiente para la protección de circuitos eléctricos en entornos residenciales y pequeños comercios. Diseñado para manejar corrientes superiores a 0,1 A, este dispositivo cuenta con tres polos y una corriente nominal de 63 A a 30 °C, asegurando un rendimiento óptimo en diversas aplicaciones.

Su tecnología de disparo térmico-magnético y su código de curva C garantizan una respuesta rápida ante sobrecargas y cortocircuitos, con una capacidad de corte de hasta 15,000 A Icn en tensiones de 230 a 400 V AC. Además, el C120H ofrece un poder de seccionamiento acorde a EN 50 A, lo que lo convierte en una opción segura y eficaz para la gestión de la energía eléctrica.

- Número de polos: 3P
- Corriente nominal: 63 A a 30 °C
- Capacidad de corte: 15 kA Icu en 380...415 V AC
- Tensión nominal de aislamiento: 500 V AC
- Durabilidad eléctrica: 10,000 ciclos
- Grado de protección: IP20
- Temperatura de funcionamiento: -30...60 °C
- Montaje: Carril DIN simétrico de 35 mm
- Conexiones: Terminales de tipo túnel
- Peso: 0,615 kg

Este interruptor es ideal para aplicaciones que requieren un alto nivel de seguridad y fiabilidad, cumpliendo con las normativas EN/IEC 60898-1 y Icu.

Características

Corriente nominal (A)	63
Curva de disparo	C
EAN	3606480380389
Nº de polos	3P
Referencia	SCHNEIDER A9N18467

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 23 de octubre de 2026