Ficha del producto



Interruptor automático REFLEX iC60 40A 2P térmico-magnético, IP20, 20kA Icu

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9C62240

Interruptor automático Reflex iC60N TI24 40A 2P C de la gama Acti9. Diseñado para controlar corrientes superiores a 0,1 A, cuenta con tecnología térmico-magnética, 2 polos, capacidad de corte de 20 kA y montaje en carril DIN. Ideal para aplicaciones industriales.

Ver producto en web

Descripción

El **REFLEX iC60N TI24 40A 2P C** es un interruptor automático de control integrado de la gama **Acti9**, diseñado para ofrecer una protección eficiente en circuitos eléctricos con corriente superior a 0,1 A. Este dispositivo, perteneciente a la serie **Reflex iC60**, cuenta con un diseño robusto y funcional, ideal para aplicaciones industriales y comerciales.

Con una corriente nominal de **40 A** y una capacidad de corte de **20 kA** en 220-240 V AC, el REFLEX iC60N garantiza una respuesta rápida ante sobrecargas y cortocircuitos. Su tecnología de disparo térmico-magnético y su código de curva C lo hacen adecuado para una amplia variedad de cargas. Además, su tensión nominal de aislamiento es de **500 V AC**, lo que proporciona un nivel adicional de seguridad.

Entre sus características destacadas se incluyen:

- Número de polos: 2P
- Control remoto por impulso y botón ON/OFF
- Indicadores LED para estado del dispositivo y fallos
- Montaje en carril DIN simétrico de 35 mm
- Grado de protección IP20
- Durabilidad mecánica de 50,000 ciclos
- Preparado para candado en posición OFF
- Compatibilidad con PLC
- Humedad relativa de operación: 93% a 40°C

- Dimensiones: 84 mm (altura) x 81 mm (ancho) x 77 mm (profundidad)

El REFLEX iC60N es una solución confiable y eficiente para el control y protección de circuitos eléctricos en diversas aplicaciones.

Características

Corriente nominal (A)	40
Curva de disparo	C
EAN	3606480455612
Nº de polos	2P
Referencia	SCHNEIDER A9C62240

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 12 de noviembre de 2026