

Ficha del producto

Interruptor automático ACTI 9 C120 3P 125A curva D, capacidad de corte 15kA

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9N18514



Interruptor automático en miniatura C120H de la gama Dardo Plus, diseñado para corriente superior a 0,1 A. Con 3 polos y capacidad de corte de hasta 30 kA, ofrece protección térmico-magnética y es adecuado para aplicaciones residenciales y pequeños comercios.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El Interruptor Automático en Miniatura INT. TERMOMAGNETICO C120H 3X125A CURVA D de la gama Dardo Plus, perteneciente a la serie Acti 9, es un dispositivo diseñado para aplicaciones de corriente superior a 0,1 A. Este modelo, con un número de polos de 3P, ofrece una corriente nominal de 125 A a 30 °C, siendo ideal para entornos residenciales y pequeños comercios.

El C120H destaca por su tecnología de disparo térmico-magnético, que garantiza una protección eficaz contra sobrecargas y cortocircuitos. Su capacidad de corte alcanza hasta 15,000 A Icn en un rango de 230 a 400 V AC, cumpliendo con la norma EN/IEC 60898-1. Además, cuenta con un poder de seccionamiento adecuado para corrientes superiores a 50 A.

Entre sus características técnicas, se incluyen:

- **Frecuencia de red:** 50/60 Hz
- **Tensión nominal de empleo:** hasta 375 V CC y 440 V AC
- **Poder de corte en servicio:** 7,500 A al 50%
- **Durabilidad mecánica:** 20,000 ciclos
- **Durabilidad eléctrica:** 5,000 ciclos
- **Grado de protección:** IP20
- **Temperatura de funcionamiento:** -30 a 60 °C
- **Altitud máxima de funcionamiento:** 2000 m
- **Conexiones:** Terminales de tipo túnel para cables rígidos y flexibles
- **Peso:** 0,615 kg

Este interruptor es una solución confiable y eficiente para la protección de circuitos eléctricos, asegurando un funcionamiento seguro y duradero.

Características

Corriente nominal (A)	125
Curva de disparo	D
EAN	3606480380853
Nº de polos	3P
Referencia	SCHNEIDER A9N18514

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 28 de octubre de 2026