

Ficha del producto

Interruptor automático C120 H 100A 4P ACTI 9 curva D 15000A corte en 230-400V AC

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9N18524



Interruptor automático en miniatura C120H de la gama Dardo Plus, Acti 9. Con 4 polos y corriente nominal de 100 A, ofrece protección térmico-magnética y capacidad de corte de hasta 30 kA. Ideal para aplicaciones residenciales y pequeños comercios.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El Interruptor Automático en Miniatura INT. TERMOMAGNETICO C120H 4X100A CURVA D de la gama Dardo Plus, perteneciente a la serie Acti 9, es una solución avanzada para la protección de circuitos eléctricos en aplicaciones residenciales y pequeños comercios. Diseñado para manejar corrientes superiores a 0,1 A, este dispositivo cuenta con cuatro polos protegidos y una corriente nominal de 100 A a 30 °C, garantizando un rendimiento óptimo en redes de corriente alterna (AC).

Su tecnología de disparo térmico-magnético y su código de curva D permiten una respuesta rápida ante sobrecargas y cortocircuitos, con una capacidad de corte de hasta 30 kA en condiciones específicas. Este interruptor es compatible con tensiones de hasta 500 V en corriente continua y 440 V en corriente alterna, cumpliendo con las normativas EN/IEC 60898-1.

Entre sus características técnicas destacan:

- **Frecuencia de red:** 50/60 Hz
- **Clase de limitación:** 3 acorde a Icu
- **Durabilidad mecánica:** 20,000 ciclos
- **Durabilidad eléctrica:** 5,000 ciclos acorde a En > 50 A
- **Grado de protección:** IP20
- **Temperatura de funcionamiento:** -30...60 °C
- **Altura:** 81 mm
- **Peso:** 0,82 kg
- **Montaje:** Ajustable en clip sobre carril DIN de 35 mm

- **Conexiones:** Terminales de tipo túnel para cables rígidos y flexibles

Este interruptor es ideal para garantizar la seguridad y fiabilidad en la distribución eléctrica, adaptándose a diversas configuraciones y necesidades del usuario.

Características

Corriente nominal (A)	100
Curva de disparo	D
EAN	3606480380952
Nº de polos	4P
Referencia	SCHNEIDER A9N18524
Voltaje nominal (V)	400

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 17 de septiembre de 2026