Ficha del producto



Interruptor automático en miniatura ACTI 9 3 A 250 Vcc 1P térmico-magnético

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9N61503

Interruptor automático en miniatura Acti 9 C60H-DC, diseñado para corriente continua de hasta 3 A. Con un poder de corte de 10 kA y tecnología térmico-magnética, es ideal para aplicaciones residenciales y pequeños comercios. Montaje en carril DIN.

Ver producto en web

Descripción

El interruptor automático en miniatura **C60H-DC** de la gama **Acti 9** es una solución confiable y eficiente para la protección de circuitos de corriente continua. Diseñado para aplicaciones que requieren una corriente superior a 0,1 A, este dispositivo cuenta con un número de polos de 1P y una corriente nominal de 3 A a 25 °C. Su tecnología de disparo térmico-magnético garantiza una respuesta rápida ante sobrecargas y cortocircuitos, proporcionando una capacidad de corte de hasta 20 kA Icu en 110 V y 10 kA Icu en 220 V y 250 V, acorde a las normativas HB1 y En> 50 A.

El C60H-DC es ideal para entornos residenciales y pequeños comercios, ofreciendo un alto nivel de seguridad y durabilidad. Con una tensión nominal de empleo de 250 V y una tensión de aislamiento de 500 V, este dispositivo es adecuado para diversas aplicaciones. Su diseño permite un montaje fijo en carril DIN simétrico de 35 mm, y cuenta con un indicador de posición del contacto y señalización local de encendido/apagado.

- Corriente nominal: 3 A en 25 °C
- Tipo de red: Corriente continua
- Capacidad de corte: 10 kA Icu en 220 V
- Tensión nominal de empleo: 250 V
- Durabilidad eléctrica: 6000 ciclos a 250 V
- Temperatura de funcionamiento: -25…70 °C
- Montaje: Carril DIN simétrico de 35 mm
- Preparado para candado: Sí
- Grado de contaminación: 3

- Peso: 0,128 kg

Características

Corriente nominal (A)	3
Curva de disparo	C
EAN	3606480424052
Nº de polos	1P
Referencia	SCHNEIDER A9N61503

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 6 de noviembre de 2026