

Ficha del producto

Interruptor automático C60 de SCHNEIDER 40 A 250 Vcc 1 polo térmico-magnético



Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9N61517

Interruptor automático en miniatura Acti 9 C60H-DC, diseñado para corriente continua. Con 1 polo y capacidad de corte de hasta 20 kA, soporta 40 A a 250 Vcc. Ideal para aplicaciones residenciales y pequeños comercios. Montaje en carril DIN.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El interruptor automático en miniatura **C60H-DC** de la gama **Acti 9** es una solución avanzada diseñada para la protección de circuitos de corriente continua. Este dispositivo, con una corriente nominal de **40 A** a 25 °C, es ideal para aplicaciones que requieren una corriente superior a **0,1 A**. Su tecnología de disparo térmico-magnético y su código de curva **C** garantizan una respuesta rápida y efectiva ante sobrecargas y cortocircuitos.

El **C60H-DC** cuenta con un número de polos de **1P**, protegiendo un solo polo, y ofrece una capacidad de corte de hasta **20 kA** en 110 V y **10 kA** en 220 V y 250 V, acorde a las normativas HB1 y En> 50 A. Su diseño permite un montaje fijo en carril DIN simétrico de 35 mm, facilitando la instalación en entornos residenciales y pequeños comercios.

- Frecuencia de red: 50/60 Hz
- Tensión nominal de empleo: 250 V corriente continua
- Poder de corte en servicio: 15 kA a 110 V y 4,5 kA a 250 V
- Tensión nominal de aislamiento: 500 V corriente continua
- Durabilidad mecánica: 20,000 ciclos
- Durabilidad eléctrica: 6,000 ciclos a 250 V
- Temperatura de funcionamiento: -25...70 °C
- Preparado para candado en posición O
- Grado de contaminación: 3
- Altitud máxima de funcionamiento: 2000 m

El **C60H-DC** es compatible con accesorios de la gama C60, asegurando una integración perfecta en sistemas eléctricos existentes.

Características

Corriente nominal (A)	40
Curva de disparo	C
EAN	3606480424175
Nº de polos	1P
Referencia	SCHNEIDER A9N61517

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 11 de octubre de 2026