

Ficha del producto

Interruptor automático en miniatura SCHNEIDER 50A 250Vdc 1P térmico-magnético

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9N61518



Interruptor automático en miniatura Acti 9 C60H-DC, 1 polo, diseñado para corriente continua de hasta 50 A. Con capacidad de corte de 10 kA a 220 V y 6 kA a 250 V. Montaje en carril DIN, durabilidad mecánica de 20,000 ciclos.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El interruptor automático en miniatura **C60H-DC 1P 50A C 250Vdc** de la gama **Acti 9** es una solución confiable y eficiente para la protección de circuitos de corriente continua. Diseñado para aplicaciones que requieren una corriente superior a 0,1 A, este dispositivo cuenta con un solo polo y una corriente nominal de 50 A a 25 °C. Su tecnología de disparo térmico-magnético garantiza una respuesta rápida ante sobrecargas y cortocircuitos, mientras que su código de curva C lo hace ideal para cargas inductivas.

Con una capacidad de corte de hasta 20 kA en 110 V y 10 kA en 220 V y 250 V, el C60H-DC asegura una protección robusta en diversas condiciones de operación. Este interruptor es compatible con el montaje en carril DIN simétrico de 35 mm y presenta un indicador de posición del contacto, facilitando su uso y mantenimiento. Su diseño permite la instalación de accesorios de la gama C60, lo que amplía su funcionalidad.

- Frecuencia de red: 50/60 Hz
- Tensión nominal de empleo: 250 V corriente continua
- Poder de corte en servicio: 15 kA a 110 V y 4,5 kA a 250 V
- Tensión nominal de aislamiento: 500 V corriente continua
- Durabilidad mecánica: 20,000 ciclos
- Durabilidad eléctrica: 6,000 ciclos a 250 V
- Temperatura de funcionamiento: -25 a 70 °C
- Grado de contaminación: 3
- Preparado para candado en posición O

- Peso: 0,128 kg

Características

Corriente nominal (A)	50
Curva de disparo	C
EAN	3606480424182
Nº de polos	1P
Referencia	SCHNEIDER A9N61518

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 29 de septiembre de 2026