

Ficha del producto

Interruptor automático en miniatura SCHNEIDER ACTI 9 2P 1A 500Vdc térmico-magnético

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9N61521



Interruptor automático en miniatura Acti 9 C60H-DC, diseñado para corriente continua. Con 2 polos y capacidad de corte de hasta 20 kA, ofrece protección térmico-magnética. Ideal para aplicaciones residenciales y pequeños comercios, soporta temperaturas de -25 a 70 °C.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El interruptor automático en miniatura **C60H-DC 2P 1A C 500Vdc**, perteneciente a la gama Acti 9 de Schneider Electric, es una solución confiable y eficiente para la protección de circuitos de corriente continua. Diseñado para aplicaciones que requieren una corriente superior a 0,1 A, este dispositivo cuenta con dos polos protegidos y una corriente nominal de 1 A a 25 °C. Su tecnología de disparo térmico-magnético garantiza una respuesta rápida ante sobrecargas y cortocircuitos, asegurando la integridad del sistema eléctrico.

Con una capacidad de corte de hasta 20 kA en 220 V y 250 V, y 6 kA en 500 V, el C60H-DC es ideal para entornos residenciales y pequeños comercios. Su diseño permite un montaje fijo en carril DIN simétrico de 35 mm, y su indicador de posición del contacto facilita la visualización del estado del dispositivo. Además, es compatible con accesorios de la gama C60, lo que amplía su funcionalidad.

- Frecuencia de red: 50/60 Hz
- Tensión nominal de empleo: 500 V corriente continua
- Poder de corte en servicio: 15 kA a 220 V y 250 V
- Durabilidad mecánica: 20,000 ciclos
- Durabilidad eléctrica: 6,000 ciclos a 500 V
- Temperatura de funcionamiento: -25 a 70 °C
- Altitud máxima de funcionamiento: 2000 m
- Preparado para candado en posición O
- Grado de contaminación: 3
- Categoría de sobretensión: IV

Características

Corriente nominal (A)	1
Curva de disparo	C
EAN	3606480424212
Nº de polos	2P
Referencia	SCHNEIDER A9N61521

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 15 de septiembre de 2026