Ficha del producto

Interruptor automático C60 de SCHNEIDER 3A 500Vdc 2 polos térmico-magnético

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9N61523

Interruptor automático en miniatura Acti 9 C60H-DC, 2 polos, diseñado para corriente continua. Con una corriente nominal de 3 A y capacidad de corte de hasta 20 kA. Ideal para aplicaciones residenciales y pequeños comercios. Montaje en carril DIN.

Ver producto en web

Descripción

El interruptor automático en miniatura **C60H-DC 2P 3A C 500Vdc**, perteneciente a la gama **Acti 9**, es una solución confiable para la protección de circuitos de corriente continua. Diseñado para aplicaciones con corriente superior a 0,1 A, este dispositivo cuenta con dos polos protegidos y una corriente nominal de 3 A a 25 °C. Su tecnología de disparo térmico-magnético garantiza una respuesta rápida ante sobrecargas y cortocircuitos, mientras que su código de curva C permite una adecuada protección en diversas condiciones de operación.

Con una capacidad de corte de hasta 20 kA en 220 V y 250 V, y 6 kA en 500 V, el C60H-DC asegura un alto nivel de seguridad y fiabilidad. Este interruptor es apto para entornos residenciales y pequeños comercios, cumpliendo con las normativas HB1 y En> 50 A. Su diseño permite un montaje fijo en carril DIN simétrico de 35 mm, facilitando su integración en diferentes instalaciones eléctricas.

- Número de polos: 2P
- Corriente nominal: 3 A a 25 °C
- Tensión nominal de empleo: 500 V corriente continua
- Poder de corte: 10 kA Icu en 440 V
- Durabilidad eléctrica: 6000 ciclos a 500 V
- Temperatura de funcionamiento: -25…70 °C
- Grado de contaminación: 3
- Preparado para candado en posición O
- Compatibilidad: Accesorios de C60
- Peso: 0,256 kg

Características

Corriente nominal (A)	3
Curva de disparo	C
EAN	3606480424236
Nº de polos	2P
Referencia	SCHNEIDER A9N61523

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 1 de noviembre de 2026