Ficha del producto



Interruptor automático ACTI 9 6A 2P 500Vdc térmico-magnético, 10kA Icu

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9N61526

Interruptor automático en miniatura Acti 9 C60H-DC, diseñado para corriente continua. Con 2 polos y corriente nominal de 6 A a 25 °C, ofrece una capacidad de corte de hasta 20 kA. Montaje en carril DIN, adecuado para aplicaciones residenciales y comerciales.

Ver producto en web

Descripción

El interruptor automático en miniatura **C60H-DC 2P 6A C 500Vdc** de la gama **Acti 9** es una solución confiable y eficiente para la protección de circuitos de corriente continua. Diseñado para aplicaciones que requieren una corriente superior a 0,1 A, este dispositivo cuenta con dos polos protegidos y una corriente nominal de 6 A a 25 °C. Su tecnología de disparo térmico-magnético garantiza una respuesta rápida ante sobrecargas y cortocircuitos, mientras que su capacidad de corte de hasta 20 kA en diversas tensiones asegura una protección robusta en entornos exigentes.

El C60H-DC es ideal para su uso en pequeños comercios y aplicaciones residenciales, cumpliendo con las normativas HB1 y En> 50 A. Su diseño permite un montaje fijo en carril DIN simétrico de 35 mm, facilitando la integración en sistemas eléctricos existentes. Además, cuenta con un indicador de posición del contacto y una señalización local que muestra el estado de encendido/apagado.

- Número de polos: 2P
- Corriente nominal: 6 A en 25 °C
- Tensión nominal de empleo: 500 V corriente continua
- Capacidad de corte: 20 kA Icu en 220 V y 250 V
- Durabilidad eléctrica: 6000 ciclos a 500 V
- Temperatura de funcionamiento: -25…70 °C
- Preparado para candado en posición O
- Grado de contaminación: 3
- Altitud máxima de funcionamiento: 2000 m
- Peso: 0,256 kg

Características

Corriente nominal (A)	6
Curva de disparo	C
EAN	3606480424267
Nº de polos	2P
Referencia	SCHNEIDER A9N61526

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 3 de noviembre de 2026