

Ficha del producto

Interruptor automático en miniatura SCHNEIDER ACTI 9 10A 2P 500Vdc térmico-magnético



Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9N61528

Interruptor automático en miniatura Acti 9 C60H-DC, diseñado para corriente continua. Con 2 polos y capacidad de corte de hasta 20 kA, soporta 10 A a 500 V. Ideal para aplicaciones residenciales y pequeños comercios. Montaje en carril DIN.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El interruptor automático en miniatura **C60H-DC 2P 10A C 500Vdc** de la gama **Acti 9** es una solución confiable y eficiente para la protección de circuitos de corriente continua. Diseñado para aplicaciones que requieren una corriente superior a 0,1 A, este dispositivo cuenta con dos polos protegidos y una corriente nominal de 10 A a 25 °C. Su tecnología de disparo térmico-magnético garantiza una respuesta rápida ante sobrecargas y cortocircuitos, mientras que su código de curva C permite una adecuada selectividad en la protección de circuitos eléctricos.

Con una capacidad de corte de hasta 20 kA en tensiones de 220 V y 250 V, y 6 kA en 500 V, el C60H-DC asegura un alto nivel de seguridad y fiabilidad. Este interruptor es adecuado para su uso en entornos residenciales y pequeños comercios, cumpliendo con las normativas HB1 y En> 50 A. Su diseño permite un montaje fijo en carril DIN simétrico de 35 mm, facilitando su integración en diferentes instalaciones eléctricas.

- Número de polos: 2P
- Corriente nominal: 10 A a 25 °C
- Tensión nominal de empleo: 500 V DC
- Capacidad de corte: 20 kA en 220 V y 250 V
- Durabilidad eléctrica: 6000 ciclos a 500 V DC
- Temperatura de funcionamiento: -25...70 °C
- Grado de contaminación: 3
- Preparado para candado en posición O
- Montaje en carril DIN

- Peso: 0,256 kg

Características

Corriente nominal (A)	10
Curva de disparo	C
EAN	3606480424274
Nº de polos	2P
Referencia	SCHNEIDER A9N61528

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 17 de septiembre de 2026