Ficha del producto



Interruptor automático en miniatura ACTI 9 15A 2P 500Vdc térmico-magnético

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9N61530

Interruptor automático en miniatura Acti 9 C60H-DC, 2 polos, 15 A y 500 Vdc. Diseñado para corriente continua, con tecnología térmico-magnética y capacidad de corte de hasta 20 kA. Montaje en carril DIN, adecuado para aplicaciones residenciales y pequeños comercios.

Ver producto en web

Descripción

El interruptor automático en miniatura **C60H-DC 2P 15A C 500Vdc** de la gama **Acti 9** es una solución avanzada para la protección de circuitos de corriente continua. Diseñado para aplicaciones que requieren una corriente superior a 0,1 A, este dispositivo cuenta con dos polos protegidos y una corriente nominal de 15 A a 25 °C. Su tecnología de disparo térmico-magnético garantiza una respuesta rápida ante sobrecargas y cortocircuitos, mientras que su código de curva C lo hace ideal para cargas inductivas.

Este interruptor automático ofrece una capacidad de corte excepcional, alcanzando hasta 20 kA Icu en 220 V y 250 V, y 6 kA Icu en 500 V, cumpliendo con las normativas HB1 y En> 50 A. Su diseño permite un montaje fijo en carril DIN simétrico de 35 mm, y es compatible con bloques de distribución y embarrados tipo peine, facilitando su integración en diversas instalaciones eléctricas.

Entre sus características técnicas destacan:

- Frecuencia de red: 50/60 Hz
- Tensión nominal de empleo: 500 V corriente continua
- Durabilidad mecánica: 20,000 ciclos
- Durabilidad eléctrica: 6,000 ciclos a 500 V
- Resistencia a picos de tensión: 6 kV
- Temperatura de funcionamiento: -25 a 70 °C
- Preparado para candado en posición O
- Grado de contaminación: 3

- Categoría de sobretensión: IV
- Peso: 0,256 kg

Características

Corriente nominal (A)	15
Curva de disparo	C
EAN	3606480424298
Nº de polos	2P
Referencia	SCHNEIDER A9N61530

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 30 de octubre de 2026