Ficha del producto



Interruptor automático C60H-DC SCHNEIDER 30A 500Vdc 2 polos térmico-magnético

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9N61534

Interruptor automático en miniatura Acti 9 C60H-DC, diseñado para corriente continua. Con 2 polos y una corriente nominal de 30 A a 25 °C, ofrece una capacidad de corte de hasta 20 kA. Montaje en carril DIN, color blanco.

Ver producto en web

Descripción

El interruptor automático en miniatura **C60H-DC 2P 30A C 500Vdc** de la gama **Acti 9** es una solución confiable y eficiente para la protección de circuitos de corriente continua. Diseñado para aplicaciones que requieren una corriente superior a 0,1 A, este dispositivo cuenta con dos polos protegidos y una corriente nominal de 30 A a 25 °C. Su tecnología de disparo térmico-magnético garantiza una respuesta rápida ante sobrecargas y cortocircuitos, mientras que su código de curva C proporciona una adecuada protección en diversas condiciones de operación.

Con una capacidad de corte de hasta 20 kA en 220 V y 250 V, y 6 kA en 500 V, el C60H-DC cumple con las normativas más exigentes, incluyendo HB1 y En> 50 A. Su diseño permite un montaje fijo en carril DIN simétrico de 35 mm, facilitando su integración en instalaciones residenciales y pequeños comercios. Además, cuenta con un indicador de posición del contacto y una señalización local que muestra el estado de encendido/apagado.

- Frecuencia de red: 50/60 Hz
- Tensión nominal de empleo: 500 V corriente continua
- Poder de corte en servicio: 15 kA a 220 V y 250 V
- Durabilidad mecánica: 20,000 ciclos
- Durabilidad eléctrica: 6,000 ciclos a 500 V
- Temperatura de funcionamiento: -25…70 °C
- Altitud máxima de funcionamiento: 2000 m
- Preparado para candado en posición O
- Grado de contaminación: 3

- Categoría de sobretensión: IV

Características

Corriente nominal (A)	30
Curva de disparo	C
EAN	3606480424335
Nº de polos	2P
Referencia	SCHNEIDER A9N61534

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 6 de noviembre de 2026