Ficha del producto



Interruptor automático C60 de SCHNEIDER 32A 2P 500Vdc térmico-magnético

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9N61535

Interruptor automático en miniatura Acti 9 C60H-DC, diseñado para corriente continua. Con 2 polos y corriente nominal de 32 A a 25 °C, ofrece capacidad de corte de hasta 20 kA. Montaje en carril DIN y preparado para candado.

Ver producto en web

Descripción

El interruptor automático en miniatura **C60H-DC 2P 32A C 500Vdc** de la gama **Acti 9** es una solución avanzada para la protección de circuitos de corriente continua. Diseñado para aplicaciones que requieren una corriente superior a 0,1 A, este dispositivo cuenta con dos polos protegidos y una corriente nominal de 32 A a 25 °C. Su tecnología de disparo térmico-magnético y su código de curva C garantizan una respuesta rápida y eficaz ante sobrecargas y cortocircuitos.

Con una capacidad de corte de hasta 20 kA en 220 V y 250 V, y 6 kA en 500 V, el C60H-DC es ideal para entornos residenciales y pequeños comercios. Su diseño permite un montaje fijo en carril DIN simétrico de 35 mm, y su indicador de posición del contacto proporciona una señalización clara de encendido/apagado. Este dispositivo es compatible con accesorios de la gama C60, lo que facilita su integración en sistemas existentes.

- Frecuencia de red: 50/60 Hz
- Tensión nominal de empleo: 500 V corriente continua
- Poder de corte en servicio: 15 kA a 220 V y 250 V
- Durabilidad mecánica: 20,000 ciclos
- Durabilidad eléctrica: 6,000 ciclos a 500 V
- Temperatura de funcionamiento: -25 a 70 °C
- Altitud máxima de funcionamiento: 2000 m
- Preparado para candado en posición O
- Grado de contaminación: 3
- Categoría de sobretensión: IV

Características

Corriente nominal (A)	32
Curva de disparo	C
EAN	3606480424342
Nº de polos	2P
Referencia	SCHNEIDER A9N61535

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 9 de noviembre de 2026