

Ficha del producto

Interruptor automático ACTI 9 40A 2P 500Vdc térmico- magnético C60H-DC

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9N61537



Interruptor automático en miniatura Acti 9 C60H-DC, 2 polos, diseñado para corriente continua. Con una corriente nominal de 40 A y capacidad de corte de hasta 20 kA, es ideal para aplicaciones residenciales y pequeños comercios. Montaje en carril DIN.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El interruptor automático en miniatura **C60H-DC 2P 40A C 500Vdc** de la gama **Acti 9** es una solución confiable y eficiente para la protección de circuitos de corriente continua. Diseñado para aplicaciones con corriente superior a 0,1 A, este dispositivo cuenta con dos polos protegidos y una corriente nominal de 40 A a 25 °C, garantizando un rendimiento óptimo en diversas condiciones de operación.

La tecnología de disparo térmico-magnético y su código de curva C permiten una respuesta rápida ante sobrecargas y cortocircuitos, mientras que su capacidad de corte de hasta 20 kA en 220 V y 250 V, y 6 kA en 500 V, asegura una protección robusta. Este interruptor es adecuado para instalaciones en pequeños comercios y residencias, cumpliendo con las normativas HB1 y En> 50 A.

Entre sus características técnicas destacan:

- Frecuencia de red: 50/60 Hz
- Tensión nominal de empleo: 500 V corriente continua
- Poder de corte en servicio: hasta 15 kA a 220 V y 250 V
- Durabilidad mecánica: 20,000 ciclos
- Durabilidad eléctrica: 3,000 ciclos a 500 V
- Temperatura de funcionamiento: -25 a 70 °C
- Montaje en carril DIN simétrico de 35 mm
- Preparado para candado en posición O
- Grado de contaminación: 3
- Altitud máxima de funcionamiento: 2000 m

El C60H-DC es una opción versátil y segura para la gestión de la energía en entornos residenciales y comerciales.

Características

Corriente nominal (A)	40
Curva de disparo	C
EAN	3606480424359
Nº de polos	2P
Referencia	SCHNEIDER A9N61537

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 18 de octubre de 2026