

Ficha del producto

Interruptor automático ULTRA 25A 36kA 3P Térmico- magnético IP40

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO C10F3TM025



Interruptor automático NSX100F de la gama ComPacT, diseñado para corriente superior a 0,1 A. Con 3 polos y capacidad de corte de hasta 36 kA, ofrece protección térmica y magnética. Ideal para aplicaciones en entornos exigentes, con rango de temperatura de -25 a 70 °C.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El interruptor automático NSX100F 36kA AC 3P3R 25A TMD forma parte de la gama ComPacT de nueva generación, diseñada para ofrecer una protección eficiente y confiable en aplicaciones eléctricas. Este dispositivo, conocido como UL Compact, es ideal para corrientes superiores a 0,1 A y se caracteriza por su robustez y versatilidad en entornos industriales.

Con una corriente nominal de 25 A a 40 °C y una tensión nominal de empleo de hasta 690 V AC, el NSX100F es adecuado para redes de corriente alterna de 50/60 Hz. Su capacidad de corte es notable, alcanzando hasta 85 kA Icu en 220/240 V AC y 36 kA Icu en 380/415 V AC, lo que garantiza una protección efectiva contra sobrecargas y cortocircuitos. Además, cuenta con un sistema de disparo térmico-magnético que permite ajustes precisos en la detección de sobrecargas.

Este interruptor automático presenta las siguientes características técnicas:

- **Número de polos:** 3P
- **Protección:** 3R
- **Durabilidad mecánica:** 50,000 ciclos
- **Durabilidad eléctrica:** 30,000 ciclos en 440 V
- **Temperatura de funcionamiento:** -25 a 70 °C
- **Grado de protección:** IP40
- **Dimensiones:** 105 mm (ancho) x 161 mm (alto) x 86 mm (profundidad)
- **Peso:** 2,05 kg
- **Clase de protección contra descargas eléctricas:** Clase II

- **Humedad relativa:** 0 a 95 %

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	25
EAN	3606481997005
Nº de polos	3P
Referencia	SCHNEIDER C10F3TM025

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 23 de octubre de 2026