Ficha del producto



Interruptor automático SCHNEIDER NSX 100A 3P 25kA 440V AC protección contra fugas

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO C11B34V100B

Interruptor automático de protección contra fugas a tierra NSXm100B, de la gama ComPacT nueva generación. Con 100A de corriente nominal y capacidad de corte de 25kA, es ideal para aplicaciones AC. Montaje fijo y control electrónico. Dimensiones: 108x144x80 mm.

Ver producto en web

Descripción

El interruptor automático de protección contra fugas a tierra **NSXm100B** de la gama **ComPacT nueva generación** es una solución avanzada para la protección eléctrica en aplicaciones de corriente superior a 0,1 A. Diseñado para operar en redes de corriente alterna (AC) con una tensión nominal de hasta 440 V y una corriente nominal de 100 A a 40 °C, este dispositivo ofrece una capacidad de corte excepcional de hasta 50 kA en 220...240 V AC y 25 kA en 380...415 V AC, garantizando una protección robusta y confiable.

El **ComPact NSX DC** cuenta con un sistema de disparo electrónico y una unidad de control Micrologic 4.2, que permite ajustes precisos en la detección de fugas a tierra, con sensibilidades ajustables de 30 mA a 5 A. Su diseño compacto y versátil permite un montaje tanto horizontal como vertical, facilitando su integración en diversas instalaciones eléctricas.

Este interruptor automático está diseñado para soportar condiciones ambientales exigentes, con un rango de temperatura de funcionamiento de -25 a 70 °C y una durabilidad mecánica de 20,000 ciclos. Además, cumple con las normativas de protección IP40 e IK07, asegurando su resistencia ante condiciones adversas.

- Número de polos: 3P
- Capacidad de corte: 50 kA Icu en 220...240 V AC
- Durabilidad eléctrica: 10,000 ciclos en 440 V
- Protección contra fugas a tierra: Clase A y AC
- Temperatura ambiente de almacenamiento: -40…85 °C

- Dimensiones: 108 mm (ancho) x 144 mm (alto) x 80 mm (profundidad)
- Peso: 1,63 kg
- Grado de protección: IP40
- Grado de contaminación: 3
- Altitud máxima de funcionamiento: 2000 m

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	100
EAN	3606481992628
Nº de polos	3P
Referencia	SCHNEIDER C11B34V100B
Voltaje nominal (V)	440

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 25 de noviembre de 2026