

Ficha del producto

Interruptor automático NSXmB 50A ELK 4P 440V AC con protección contra fugas a tierra

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO C11B44V050L



Interruptor automático de protección contra fugas a tierra ComPact NSX DC, 4 polos, 50 A. Ideal para corrientes > 0,1 A. Tecnología electrónica, capacidad de corte de hasta 50 kA. Montaje fijo, posición de neutro a la izquierda. Grado de protección IP40.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El interruptor automático de protección contra fugas a tierra **NSXmB DISJV 4P MIC4.1 50A ELK** forma parte de la gama **ComPact nueva generación**, específicamente del modelo **ComPact NSX DC**. Este dispositivo está diseñado para aplicaciones con corriente superior a 0,1 A y cuenta con 4 polos protegidos (4R), con la posición de neutro a la izquierda. Su corriente nominal es de 50 A a 40 °C y opera en un rango de tensión nominal de 440 V AC a 50/60 Hz.

El NSXm 100B destaca por su capacidad de corte, que alcanza hasta 50 kA Icu en 220...240 V AC y 20 kA Icu en 440 V AC, lo que lo convierte en una opción robusta para la protección de circuitos eléctricos. Su unidad de control, Micrologic 4.2, incorpora tecnología electrónica que permite funciones de protección avanzadas, incluyendo LSoIR. Este interruptor es adecuado para montaje fijo y puede instalarse en posición horizontal o vertical.

- Durabilidad mecánica: 20,000 ciclos
- Durabilidad eléctrica: 10,000 ciclos en 440 V In
- Grado de protección: IP40
- Temperatura de funcionamiento: -25 a 70 °C
- Conexiones: terminales de 2,5 a 95 mm²
- Memoria térmica: 20 minutos antes y después del disparo
- Protección contra fugas a tierra: Clase A y AC, ajustable
- Dimensiones: 108 mm (ancho) x 144 mm (alto) x 80 mm (profundidad)
- Peso: 1,63 kg
- Color: Gris (RAL 7016)

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	50
EAN	3606481992574
Nº de polos	4P
Referencia	SCHNEIDER C11B44V050L
Voltaje nominal (V)	440

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 17 de septiembre de 2026