

Ficha del producto

Interruptor automático SCHNEIDER 63A 4P Térmico- magnético 25kA 690V AC IP40

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO C11B4TM063L



Interruptor automático NSXm100B de la gama ComPacT, diseñado para corriente superior a 0,1 A. Con 4 polos y capacidad de corte de hasta 50 kA, es ideal para aplicaciones en redes AC. Montaje fijo, con control térmico-magnético.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El interruptor automático **NSXm100B 25kA AC 4P4R 63A TMD ELINK** de la gama **ComPacT nueva generación** es una solución avanzada para la protección de circuitos eléctricos en aplicaciones de corriente superior a 0,1 A. Diseñado para operar en redes de corriente alterna (AC) con una tensión nominal de hasta 690 V y una corriente nominal de 63 A a 40 °C, este dispositivo ofrece un rendimiento excepcional y una alta capacidad de corte.

El **ComPacT NSX DC** cuenta con cuatro polos (4P) y cuatro polos protegidos (4R), con la posición de neutro a la izquierda. Su tecnología de unidad de disparo térmico-magnético (TM-D) garantiza una respuesta rápida ante sobrecargas y cortocircuitos, con capacidades de corte de hasta 50 kA en 220...240 V AC y 25 kA en 380...415 V AC. Además, su durabilidad mecánica y eléctrica alcanza los 20,000 ciclos, asegurando una larga vida útil.

- **Corriente nominal:** 63 A en 40 °C
- **Tensión nominal de empleo:** 690 V AC 50/60 Hz
- **Capacidad de corte:** 50 kA Icu en 220...240 V AC
- **Durabilidad mecánica:** 20,000 ciclos
- **Grado de protección:** IP40
- **Temperatura de funcionamiento:** -25...70 °C
- **Dimensiones:** 108 mm (ancho) x 137 mm (alto) x 80 mm (profundidad)
- **Peso:** 1,42 kg
- **Conexiones:** 2,5...95 mm² rígido o trenzado
- **Color:** Gris (RAL 7016)

Este interruptor automático es ideal para aplicaciones industriales y comerciales que requieren un alto nivel de protección y fiabilidad en la gestión de la energía eléctrica.

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	63
EAN	3606481990211
Nº de polos	4P
Referencia	SCHNEIDER C11B4TM063L
Voltaje nominal (V)	690

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 13 de septiembre de 2026