

Ficha del producto

Interruptor seccionador I-NA 40A 415V con 3P + N y grado de protección IP20

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9S70740



Interruptor seccionador Acti 9 iT60 ISW-NA, 4 polos, 40A y 415V. Diseñado para aislamiento y control, con capacidad de cortocircuito de 5 kA. Montaje en carril DIN, indicador de posición y durabilidad eléctrica de 10,000 ciclos. Grado de protección IP20.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El Interruptor I-NA 4P 40A 415V de la gama Acti 9, modelo Acti 9 iT60, es un dispositivo de alta calidad diseñado para proporcionar aislamiento y control en aplicaciones eléctricas. Este interruptor seccionador, con un diseño robusto y eficiente, es ideal para su uso en pequeños comercios y entornos residenciales. Su configuración de 3 polos más neutro (3P + N) permite una instalación versátil, con el neutro ubicado a la izquierda, facilitando su integración en diferentes sistemas eléctricos.

Con una corriente nominal de empleo de 40 A y una tensión nominal de 400/415 V AC, este interruptor ofrece una capacidad de cortocircuito de 5 kA, asegurando un rendimiento seguro y confiable. Su durabilidad eléctrica alcanza hasta 10,000 ciclos, mientras que la durabilidad mecánica se extiende a 20,000 ciclos, garantizando una larga vida útil del producto.

- **Tipo de control:** Maneta y disparo a distancia
- **Señalización:** Indicación de encendido/apagado y posición del contacto
- **Montaje:** Ajustable en clip, soporte en carril DIN
- **Grado de protección:** IP20
- **Temperatura de funcionamiento:** -35...70 °C
- **Humedad relativa:** 95 % a 55 °C
- **Conexiones:** Terminales de tipo túnel para cables flexibles y rígidos
- **Peso:** 0,3 kg
- **Dimensiones:** 85 mm (altura) x 72 mm (anchura) x 74 mm (profundidad)
- **Normas:** Cumple con EN 60947-3

Características

Corriente nominal (A)	40
EAN	3606480098949
Nº de polos	3P+N
Referencia	SCHNEIDER A9S70740
Voltaje nominal (V)	415

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 17 de octubre de 2026