

Ficha del producto

Interruptor seccionador MUREVA gris IP55 16A 250V 2 polos 1 vía para exteriores

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO MUR35033



Interruptor bipolar de superficie Mureva Styl en color gris (RAL 7016). Dispositivo electromecánico con función de conmutación 2 polos 1 vía, ideal para interiores y exteriores. Resistente a agentes químicos y con grado de protección IP55. Dimensiones: 76x76x64 mm.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El Interruptor Bipolar Superficie IP55 en color gris de la gama Mureva Styl es un dispositivo electromecánico diseñado para ofrecer una solución eficiente y segura en la conmutación de circuitos eléctricos. Este interruptor seccionador, con una corriente nominal de 16 AX y una tensión nominal de empleo de 250 V AC, es ideal para su uso tanto en interiores como en exteriores, gracias a su grado de protección IP55 que garantiza su resistencia a la entrada de polvo y agua.

Fabricado con materiales de alta calidad como ABS y bronce, este interruptor presenta una estructura robusta y duradera. Su diseño permite un montaje en superficie, facilitando la instalación en diversas aplicaciones. Con un único elemento basculante, este dispositivo ofrece una función de conmutación de 2 polos y 1 vía, siendo adecuado para cargas de lámparas de ahorro energético con balasto de hasta 200 W.

- **Gama:** Estilo Mureva
- **Tipo de producto:** Interruptor seccionador
- **Accionador:** Basculante
- **Material:** ABS, SEBS, Bronce
- **Resistencia a agentes químicos:** Alta resistencia a diversos productos químicos
- **Dimensiones:** 76 mm x 76 mm x 64 mm
- **Modo de fijación:** Por tornillos
- **Capacidad de conexión:** 1,5...2,5 mm²
- **Temperatura de funcionamiento:** -5...40 °C
- **Normas:** EN 60669-1, EAC, AENOR, NF, CE

Características

Corriente nominal (A)	16
Color	Gris
EAN	3606480789175
Nº de polos	2P
Referencia	SCHNEIDER MUR35033
Voltaje nominal (V)	250

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 14 de septiembre de 2026