

Ficha del producto

Interruptor automático SCHNEIDER ACTI 9 20A 3P térmico-magnético 10kA Icn 400V AC



Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F85320

Interruptor automático en miniatura Acti 9 iC60 RCBO, 3 polos, corriente nominal de 20 A. Diseñado para corriente continua y alterna, con capacidad de corte de hasta 42 kA. Ideal para pequeños comercios, cumple con normas EN 60898-1 e IEC 60898-1.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El **Acti 9 iC60 RCBO** es un interruptor automático en miniatura de alta eficiencia diseñado para aplicaciones de corriente superior a 0,1 A. Perteneciente a la gama Acti 9 y se caracteriza por su robustez y fiabilidad en la protección de circuitos eléctricos. Este dispositivo cuenta con un número de polos de 3P, lo que permite proteger hasta tres polos simultáneamente, con una corriente nominal de 20 A. Su tecnología de unidad de disparo es térmico-magnética, garantizando una respuesta rápida ante sobrecargas y cortocircuitos.

El iC60H está diseñado para operar en redes de corriente continua y alterna, con una capacidad de corte de hasta 10,000 A Icn en 400 V AC y 42 kA Icu en diferentes rangos de voltaje, cumpliendo con las normativas EN/IEC 60898-1. Su diseño incluye un indicador de posición del contacto y un sistema de montaje en carril DIN, facilitando su instalación en entornos comerciales y residenciales.

- Frecuencia de red: 50/60 Hz
- Tensión nominal de empleo: 220...240 V AC, 400 V AC, 380...415 V AC
- Poder de seccionamiento: Sí, acorde a EN 60898-1
- Grado de protección: IP20
- Temperatura de funcionamiento: -35...70 °C
- Durabilidad eléctrica: 10,000 ciclos
- Conexiones: Terminal simple, tipo de cable 1...25 mm² rígido
- Altura: 85 mm, Anchura: 54 mm, Profundidad: 78,5 mm
- Peso: 0,375 kg
- Color: Blanco

Características

Corriente nominal (A)	20
Curva de disparo	D
EAN	3606480083310
Nº de polos	3P
Referencia	SCHNEIDER A9F85320
Voltaje nominal (V)	400

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 16 de octubre de 2026