Ficha del producto



Interruptor automático IC60H SCHNEIDER ACTI 9 40A 3P térmico-magnético 10kA Icn 400V AC

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F85340

Interruptor automático en miniatura Acti 9 iC60 RCBO, 3 polos, corriente nominal de 40 A. Diseñado para corriente > 0,1 A, con tecnología térmico-magnética y capacidad de corte de hasta 42 kA. Ideal para pequeños comercios y aplicaciones diversas.

Ver producto en web

Descripción

El **Acti 9 iC60 RCBO** es un interruptor automático en miniatura de alta eficiencia diseñado para aplicaciones con corriente superior a 0,1 A. Pertenece a la gama Acti 9 y se caracteriza por su robustez y fiabilidad, siendo ideal para pequeños comercios. Este dispositivo cuenta con un número de polos de 3P y protege 3 polos, ofreciendo una corriente nominal de 40 A. Su tecnología de unidad de disparo es térmico-magnética, lo que garantiza una respuesta rápida ante sobrecargas y cortocircuitos.

El iC60H está diseñado para operar en redes de corriente alterna (AC) y es compatible con diversas tensiones nominales de empleo, incluyendo 220...240 V AC y 400 V AC. Su capacidad de corte es notable, alcanzando hasta 10,000 A Icn en 400 V AC y 42 kA Icu en diferentes rangos de voltaje. Este dispositivo cumple con las normativas HB1, EN 60898-1 y IEC 60898-1, asegurando su calidad y seguridad.

- Frecuencia de red: 50/60 Hz
- Grado de protección: IP20
- Temperatura de funcionamiento: -35…70 °C
- Durabilidad eléctrica: 10,000 ciclos
- Conexiones: Terminal simple, tipo de cable 1…35 mm² rígido
- Altura: 85 mm, Anchura: 54 mm, Profundidad: 78,5 mm
- Peso: 0,375 kg
- Indicador de posición del contacto: Sí
- Montaje: Fijo en carril DIN
- Protección contra fugas a tierra: Bloque independiente

Características

Corriente nominal (A)	40
Curva de disparo	D
EAN	3606480083297
Nº de polos	3P
Referencia	SCHNEIDER A9F85340
Voltaje nominal (V)	400

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 5 de noviembre de 2026