Ficha del producto



# Interruptor automático IC60H SCHNEIDER ACTI 9 32A 4P térmico-magnético 10000A Icn

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F85432

Interruptor automático en miniatura Acti 9 iC60 RCBO, 4 polos, corriente nominal de 32 A. Diseñado para corriente continua y alterna, con capacidad de corte de hasta 42 kA. Ideal para pequeños comercios, cumple con normativas IEC y EN.

**Ver producto en web**

## Descripción

El **Acti 9 iC60 RCBO** es un interruptor automático en miniatura de alta calidad diseñado para aplicaciones de corriente superior a 0,1 A. Pertenece a la gama **Acti 9** y se caracteriza por su robustez y fiabilidad en entornos comerciales. Este dispositivo cuenta con un diseño de 4 polos, lo que permite proteger hasta cuatro circuitos simultáneamente, con una corriente nominal de **32 A**. Su tecnología de unidad de disparo es térmico-magnética, garantizando una respuesta rápida ante sobrecargas y cortocircuitos.

El iC60H está diseñado para operar en redes de corriente continua y alterna, con una capacidad de corte de hasta **10000 A Icn** en 400 V AC y hasta **42 kA Icu** en diversas configuraciones de voltaje. Este dispositivo cumple con las normativas **EN/IEC 60898-1** y **HB1**, asegurando su calidad y seguridad en el uso.

- Número de polos: 4P
- Tipo de red: Corriente continua y AC
- Frecuencia de red: 50/60 Hz
- Grado de protección: IP20
- Temperatura de funcionamiento: -35…70 °C
- Durabilidad eléctrica: 10,000 ciclos
- Montaje: Fijo en carril DIN
- Conexiones: Terminal simple, tipo de cable 1…35 mm² rígido
- Altura: 85 mm, Anchura: 72 mm, Profundidad: 78,5 mm
- Peso: 0,5 kg

Este producto es ideal para pequeños comercios que requieren una solución de protección eléctrica confiable y eficiente.

## Características

| | |
|---|---|
| Corriente nominal (A) | 32 |
| Curva de disparo | D |
| EAN | 3606480083488 |
| Nº de polos | 4P |
| Referencia | SCHNEIDER A9F85432 |

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 3 de noviembre de 2026