Ficha del producto



Interruptor automático en miniatura ACTI 9 10A 4P térmico-magnético 15000A Icn

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F92410

Interruptor automático en miniatura Acti 9 iC60 RCBO, 4 polos, corriente nominal de 10 A. Diseñado para corriente continua y alterna, con capacidad de corte de hasta 70 kA. Ideal para pequeños comercios y aplicaciones residenciales. Grado de protección IP20.

Ver producto en web

Descripción

El **Acti 9 iC60 RCBO** es un interruptor automático en miniatura de alta eficiencia diseñado para aplicaciones de corriente superior a 0,1 A. Pertenece a la gama Acti 9 y se caracteriza por su robustez y fiabilidad en la protección de circuitos eléctricos. Este dispositivo cuenta con 4 polos y una corriente nominal de 10 A, siendo adecuado para redes de corriente continua y alterna.

Su tecnología de unidad de disparo es térmico-magnética, lo que garantiza una respuesta rápida ante sobrecargas y cortocircuitos. Con un poder de corte de hasta 15,000 A en 400 V AC y 20 kA en corriente continua, el iC60L 4P 10A Z cumple con las normativas EN/IEC 60898-1, asegurando un alto nivel de seguridad y rendimiento.

Entre sus características técnicas destacan:

- Frecuencia de red: 50/60 Hz
- Tensión nominal de empleo: 220...240 V AC, 380...415 V AC, 440 V AC
- Resistencia a picos de tensión: 6 kV
- Grado de protección: IP20
- Durabilidad mecánica: 20,000 ciclos
- Durabilidad eléctrica: 10,000 ciclos
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -35…70 °C
- Montaje en carril DIN
- Conexiones para cables de hasta 25 mm² rígido
- Peso del producto: 0,5 kg

Este dispositivo es ideal para pequeños comercios y aplicaciones residenciales, ofreciendo una solución confiable para la protección de circuitos eléctricos.

Características

Corriente nominal (A)	10
Curva de disparo	Z
EAN	3606480085789
Nº de polos	4P
Referencia	SCHNEIDER A9F92410

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 5 de noviembre de 2026