Ficha del producto



Interruptor automático SCHNEIDER ACTI 9 4P 25A térmico-magnético 15000A Icn 220-240V AC

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F92425

Interruptor automático en miniatura Acti 9 iC60 RCBO, modelo IC60L, con 4 polos y corriente nominal de 25 A. Diseñado para corriente continua y alterna, ofrece protección térmico-magnética y capacidad de corte de hasta 70 kA. Ideal para pequeños comercios y residencias.

Ver producto en web

Descripción

El **Acti 9 iC60 RCBO** es un interruptor automático en miniatura diseñado para aplicaciones de corriente superior a 0,1 A. Pertenece a la gama Acti 9 y se caracteriza por su robustez y fiabilidad en la protección de circuitos eléctricos. Este dispositivo cuenta con 4 polos y una corriente nominal de 25 A, siendo adecuado para redes de corriente continua y alterna.

Su tecnología de unidad de disparo es térmico-magnética, lo que garantiza una respuesta rápida ante sobrecargas y cortocircuitos. Con un poder de corte de hasta 15,000 A Icn en 400 V AC y capacidades de corte específicas para diferentes tensiones, el iC60L 4P 25A Z se adapta a diversas necesidades de instalación. Además, cumple con las normas EN/IEC 60898-1, asegurando su calidad y rendimiento.

Entre sus características técnicas destacan:

- Frecuencia de red: 50/60 Hz
- Tensión nominal de empleo: 220...240 V AC, 380...415 V AC, 440 V AC, 12...133 V AC, 180...250 V DC
- Poder de seccionamiento: Sí
- Clase de limitación: 3 acorde a EN 60898-1
- Grado de protección: IP20
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -35…70 °C
- Durabilidad mecánica: 20,000 ciclos
- Conexiones: Terminal simple, compatible con cables de hasta 25 mm² rígidos
- Dimensiones: 85 mm (altura) x 72 mm (anchura) x 78,5 mm (profundidad)

- Peso: 0,5 kg

Características

Corriente nominal (A)	25
Curva de disparo	Z
EAN	3606480085802
Nº de polos	4P
Referencia	SCHNEIDER A9F92425
Voltaje nominal (V)	240

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 10 de noviembre de 2026