

## Ficha del producto

## Interruptor automático ACTI 9 IC60 2P 32A térmico-magnético 15000A Icn 400V AC



Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F93232

Interruptor automático en miniatura Acti 9 iC60 RCBO, modelo IC60L, con 2 polos y corriente nominal de 32 A. Tecnología térmico-magnética, capacidad de corte de hasta 15 kA. Ideal para aplicaciones residenciales y pequeños comercios. Grado de protección IP20.

[Ver producto en web](#)

### Descripción

El Interruptor Automático en Miniatura Acti 9 iC60 RCBO IC60L 2X32A -CURVAB es un dispositivo diseñado para la protección de circuitos eléctricos en aplicaciones de corriente superior a 0,1 A. Perteneciente a la gama Acti 9, reconocida por su fiabilidad y eficiencia en la gestión de la energía. Este modelo cuenta con dos polos y es capaz de soportar una corriente nominal de hasta 32 A, siendo adecuado para redes de corriente alterna (AC) y corriente continua.

La tecnología de disparo térmico-magnético garantiza una respuesta rápida ante sobrecargas y cortocircuitos, con un poder de corte de hasta 15,000 A en 400 V AC, cumpliendo con las normativas EN/IEC 60898-1. Su diseño compacto permite un fácil montaje en carril DIN, y su indicador de posición del contacto proporciona una visualización clara del estado del dispositivo.

Entre sus características técnicas destacan:

- **Frecuencia de red:** 50/60 Hz
- **Tensión nominal de empleo:** 220...240 V AC, 400 V AC, 380...415 V AC
- **Poder de corte en servicio:** hasta 18 kA
- **Clase de limitación:** 3 acorde a EN 60898-1
- **Grado de protección:** IP20
- **Temperatura de funcionamiento:** -35...70 °C
- **Durabilidad mecánica:** 20,000 ciclos
- **Conexiones:** Terminal simple para cables rígidos y flexibles
- **Peso:** 0,25 kg

- **Dimensiones:** 85 mm x 36 mm x 78,5 mm

Este dispositivo es ideal para pequeños comercios y aplicaciones residenciales, ofreciendo una solución segura y eficiente para la protección de circuitos eléctricos.

**Características**

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Corriente nominal (A) | 32                 |
| Curva de disparo      | B                  |
| EAN                   | 3606480083594      |
| Nº de polos           | 2P                 |
| Referencia            | SCHNEIDER A9F93232 |
| Voltaje nominal (V)   | 400                |

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 10 de octubre de 2026