Ficha del producto



Interruptor automático IC60L SCHNEIDER ACTI 9 20A 3P térmico-magnético 15000A Icn

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F93320

Interruptor automático en miniatura Acti 9 iC60 RCBO, 3 polos, corriente nominal de 20 A. Diseñado para corriente superior a 0,1 A, con tecnología térmico-magnética y capacidad de corte de hasta 70 kA. Ideal para aplicaciones residenciales y pequeños comercios.

Ver producto en web

Descripción

El **Acti 9 iC60 RCBO** es un interruptor automático en miniatura de alta eficiencia, diseñado para aplicaciones con corriente superior a 0,1 A. Pertenece a la gama Acti 9 y se caracteriza por su robustez y fiabilidad en la protección de circuitos eléctricos. Este dispositivo cuenta con un número de polos de 3P, lo que permite la protección de tres polos simultáneamente, y una corriente nominal de 20 A, adecuado para redes de corriente alterna (AC).

Su tecnología de unidad de disparo es térmico-magnética, lo que garantiza una respuesta rápida ante sobrecargas y cortocircuitos. Con un poder de corte de hasta 15,000 A Icn en 400 V AC y 50/60 Hz, el iC60L asegura una protección efectiva en diversas condiciones de operación. Este dispositivo cumple con las normativas EN 60898-1 e IEC 60898-1, lo que respalda su calidad y seguridad.

Entre sus características técnicas destacan:

- Frecuencia de red: 50/60 Hz
- Tensión nominal de empleo: 220...240 V AC, 400 V AC, 380...415 V AC
- Capacidad de corte en servicio: hasta 25 kA
- Grado de protección: IP20
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -35…70 °C
- Durabilidad mecánica: 20,000 ciclos
- Montaje en carril DIN
- Conexiones para cables de hasta 25 mm² rígido
- Indicador de posición del contacto

- Bloque independiente para protección contra fugas a tierra

Características

Corriente nominal (A)	20
Curva de disparo	B
EAN	3606480083884
Nº de polos	3P
Referencia	SCHNEIDER A9F93320

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 3 de noviembre de 2026