

Ficha del producto

Interruptor automático IC60L SCHNEIDER ACTI 9 40A 4 polos térmico-magnético 15000A Icn

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F93440



Interruptor automático en miniatura Acti 9 iC60 RCBO, modelo IC60L, con 4 polos y corriente nominal de 40 A. Diseñado para redes AC, ofrece protección térmico-magnética y capacidad de corte de hasta 15,000 A. Ideal para pequeños comercios y entornos residenciales.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El Interruptor Automático en Miniatura Acti 9 iC60 RCBO IC60L 4X40A -CURVAB es un dispositivo de alta calidad diseñado para la protección de circuitos eléctricos en aplicaciones donde la corriente supera los 0,1 A. Perteneciente a la gama Acti 9, reconocida por su fiabilidad y eficiencia. Este modelo cuenta con cuatro polos, todos ellos protegidos, y una corriente nominal de 40 A, lo que lo convierte en una opción ideal para entornos residenciales y pequeños comercios.

El IC60L utiliza tecnología de disparo térmico-magnético, garantizando una respuesta rápida ante sobrecargas y cortocircuitos. Su capacidad de corte alcanza hasta 15,000 A en 400 V AC, cumpliendo con las normativas EN/IEC 60898-1. Este dispositivo es adecuado para redes de corriente alterna y continua, con un rango de tensión nominal de 220 a 440 V AC y hasta 250 V en corriente continua.

Entre sus características técnicas destacan:

- **Frecuencia de red:** 50/60 Hz
- **Grado de protección:** IP20
- **Durabilidad eléctrica:** 10,000 ciclos
- **Temperatura de funcionamiento:** -35 a 70 °C
- **Altitud máxima de funcionamiento:** 0 a 2000 m
- **Conexiones:** Terminal simple, 1...35 mm² rígido
- **Poder de seccionamiento:** Sí, acorde a EN 60898-1
- **Clase de limitación:** 3 acorde a EN 60898-1
- **Indicador de posición del contacto:** Sí

- **Montaje:** Fijo en carril DIN

Características

Corriente nominal (A)	40
Curva de disparo	B
EAN	3606480084041
Nº de polos	4P
Referencia	SCHNEIDER A9F93440

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 17 de septiembre de 2026