

Ficha del producto

Interruptor automático en miniatura ACTI 9 25A 1P térmico-magnético 15000A Icn

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F94125



Interruptor automático en miniatura Acti 9 iC60 RCBO, 1 polo, corriente nominal de 25 A. Diseñado para corriente > 0,1 A, con tecnología térmico-magnética. Capacidad de corte de hasta 70 kA. Ideal para aplicaciones residenciales. Grado de protección IP20.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El **Acti 9 iC60 RCBO** es un interruptor automático en miniatura de la gama PowerLogic, diseñado para ofrecer una protección eficaz en circuitos de corriente continua superiores a 0,1 A. Con un número de polos de 1P y una corriente nominal de 25 A, este dispositivo es ideal para aplicaciones residenciales y comerciales que requieren un alto nivel de seguridad y fiabilidad.

Este modelo, identificado como **iC60L**, cuenta con tecnología de disparo térmico-magnético y un código de curva C, lo que lo hace adecuado para la protección de circuitos con cargas inductivas. Su capacidad de corte alcanza hasta 15,000 A Icn en 230 V CC y hasta 70 kA Icu en rangos de 12 a 60 V CC, garantizando una respuesta rápida ante sobrecargas y cortocircuitos.

Entre sus características técnicas destacan:

- Frecuencia de red: 50/60 Hz
- Tensión nominal de empleo: 230 V CC
- Poder de seccionamiento: Sí, acorde a EN 60898-1
- Durabilidad eléctrica: 10,000 ciclos
- Grado de protección: IP20
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -35 a 70 °C
- Altitud de operación: 0 a 2000 m
- Conexiones: Terminal simple, tipo de cable de 1 a 25 mm² rígido
- Dimensiones: 85 mm de altura, 18 mm de ancho, 78.5 mm de profundidad
- Peso: 0.215 kg

El Acti 9 iC60 RCBO es una solución robusta y eficiente para la protección de circuitos eléctricos en entornos residenciales y comerciales.

Características

Corriente nominal (A)	25
Curva de disparo	C
EAN	3606480084171
Nº de polos	1P
Referencia	SCHNEIDER A9F94125

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 24 de octubre de 2026