Ficha del producto



Interruptor automático Acti 9 IC60 40A 2P térmico-magnético 15000A Icn 400V AC

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F94240

Interruptor automático en miniatura Acti 9 iC60 RCBO, 2 polos, corriente nominal de 40 A. Diseñado para corriente continua y alterna, con tecnología térmico-magnética. Capacidad de corte de hasta 15 kA. Ideal para aplicaciones residenciales y pequeños comercios.

Ver producto en web

Descripción

El **Acti 9 iC60 RCBO** es un interruptor automático en miniatura de alta eficiencia, diseñado para aplicaciones que requieren una corriente superior a 0,1 A. Este dispositivo pertenece a la gama Acti 9 y se caracteriza por su robustez y fiabilidad en la protección de circuitos eléctricos. Con un diseño compacto, el modelo **IC60L** cuenta con 2 polos y una corriente nominal de 40 A, siendo adecuado para redes de corriente continua y alterna.

La tecnología de disparo térmico-magnético garantiza una respuesta rápida ante sobrecargas y cortocircuitos, mientras que su capacidad de corte de hasta 15,000 A en 400 V AC y 70 kA en diferentes rangos de voltaje asegura una protección efectiva. Este dispositivo cumple con las normativas EN 60898-1 y IEC 60898-1, lo que lo convierte en una opción confiable para pequeños comercios y aplicaciones residenciales.

- Número de polos: 2P
- Corriente nominal: 40 A
- Capacidad de corte: 15,000 A Icn en 400 V AC
- Frecuencia de red: 50/60 Hz
- Tensión nominal de empleo: 220...240 V AC
- Grado de protección: IP20
- Temperatura de funcionamiento: -35…70 °C
- Durabilidad mecánica: 20,000 ciclos
- Montaje: Fijo en carril DIN
- Peso: 0,25 kg

El Acti 9 iC60 RCBO es una solución integral para la protección de circuitos eléctricos, garantizando seguridad y eficiencia en su funcionamiento.

Características

Corriente nominal (A)	40
Curva de disparo	C
EAN	3606480084287
Nº de polos	2P
Referencia	SCHNEIDER A9F94240
Voltaje nominal (V)	400

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 25 de noviembre de 2026