

Ficha del producto

Protección térmica EVERLINK 62-80A CL10A para sobrecarga eléctrica.

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO LRD380



El THERMAL OVERLOAD 62-80A CL10A EVERLINK es un dispositivo de protección térmica diseñado para evitar sobrecargas en sistemas eléctricos. Su rango de corriente de 62 a 80 amperios garantiza un funcionamiento seguro y eficiente en diversas aplicaciones industriales.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El THERMAL OVERLOAD 62-80A CL10A EVERLINK es un dispositivo de protección diseñado para salvaguardar motores eléctricos y equipos industriales contra sobrecargas térmicas. Este relé térmico se adapta a una amplia gama de aplicaciones, garantizando un funcionamiento seguro y eficiente. Su diseño robusto y su tecnología avanzada permiten una respuesta rápida ante condiciones de sobrecarga, minimizando el riesgo de daños y prolongando la vida útil de los equipos conectados. Con una capacidad de corriente ajustable entre 62 y 80 amperios, este relé es ideal para entornos industriales exigentes.

- **Rango de corriente:** 62-80A
- **Clase de disparo:** CL10A
- **Tipo de montaje:** Panel o riel DIN
- **Protección contra sobrecarga:** Térmica
- **Conexiones:** Terminales de tornillo
- **Temperatura de funcionamiento:** -20°C a +60°C
- **Dimensiones:** Compacto para fácil integración
- **Certificaciones:** Cumple con normativas internacionales
- **Indicador de estado:** Luz LED para fácil visualización
- **Aplicaciones:** Motores eléctricos, compresores, bombas

Características

Corriente nominal (A)	80
EAN	3606481311986
Referencia	SCHNEIDER LRD380

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 28 de octubre de 2026