## Ficha del producto

# Módulo de búfer ABL8 - 24..28.8 V DC - 40 A - instalación en riel DIN y LED de diagnóstico

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO ABL8BUF24400

El módulo de búfer ABL8 proporciona una entrada de 24 a 28.8 V DC y una salida de 40 A, diseñado para ofrecer energía temporal durante caídas de tensión o sobrecargas. Su instalación en riel DIN lo hace ideal para aplicaciones industriales, garantizando un respaldo eficiente sin necesidad de baterías.

**Ver producto en web**

## Descripción

El módulo de búfer ABL8 es una solución eficiente para la gestión de energía en entornos industriales. Diseñado para operar con un rango de tensión de entrada de 24V a 28.8V DC, este dispositivo proporciona una corriente de salida nominal de 40A a 24V DC, asegurando un suministro continuo durante fluctuaciones o interrupciones breves en la red eléctrica.

- Tensión de entrada: 24...28.8 V CC
- Tensión de salida: (Uin-0.25) V en modo nominal CC, (Uin-1) V en modo búfer CC
- Intensidad de salida máxima: 40 A
- Disipación máxima de potencia: 15 W
- Protección contra sobrecarga y cortocircuitos con rearme automático
- Conexiones: terminales tipo tornillo, capacidad de conexión de 2 x 0,5...2 x 10 mm²
- Instalación en riel DIN, posición de operación horizontal o vertical
- Altitud de funcionamiento: hasta 2000 m
- Certificaciones: UL 508, CSA C22.2 No 60950-1, EAC, RCM
- Rango de temperatura de funcionamiento: -25...60 °C

## Características

| | |
|---|---|
| Corriente nominal (A) | 40 |
| EAN | 3389119406819 |
| Voltaje nominal (V) | 8 |

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 30 de octubre de 2026